



DELL Plus S2725HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Wit

Merk : DELL

Productfamilie: Plus

Artikelcode: DELL-S2725HS

Productnaam : S2725HS

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1
- HDMI
68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Plus S2725HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Wit:

Een 27 inch FHD-monitor die oogcomfort optimaliseert en indrukwekkende beelden biedt met uitstekende akoestiek in een lifestyle-geïnspireerd ontwerp.
DELL Plus S2725HS. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	On Screen Display (OSD)	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Plug and play	✓
HD type *	Full HD	LED-indicatoren	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Energie	
Display technologie *	LCD	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Soort paneel *	IPS	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	17 kWu
LED backlight	✓	Stroomverbruik (typisch) *	17 W
Backlight type	Edge LED	Stroomverbruik (in standby) *	0,4 W
Touchscreen *	✗	Vermogensverbruik (max)	45 W
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Responstijd *	8 ms	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Antireflectiescherm	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Beeldscherm vorm *	Flat	Stroom	1.5 A
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Soort voeding	Intern
Typische contrastverhouding *	1500:1	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1856264
Kijkhoek, horizontaal	178°	Eisen aan de omgeving	
Kijkhoek, verticaal	178°	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Beeldscherm, aantal kleuren *	16.78 miljoen kleuren	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Responstijd (snel)	5 ms	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Pixeldichtheid	82 ppi	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Frequentiebereik horizontaal	30 - 110 kHz	Hoogte bij opslag	5000 - 12192 m
Frequentiebereik verticaal	48 - 100 Hz	Gewicht en omvang	
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm	Breedte apparaat (met standaard)	609,7 mm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Hardheid oppervlak	3H		
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent		

Prestatie			Gewicht en omvang	
NVIDIA G-SYNC *	✗		Diepte apparaat (met standaard)	200,4 mm
AMD FreeSync *	✗		Hoogte apparaat (met standaard)	517,5 mm
Knippervrije technologie	✓		Gewicht (met standaard)	6,08 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓		Breedte (zonder voet)	609,7 mm
Multimedia			Diepte (zonder voet)	59 mm
Aantal luidsprekers	2		Hoogte (zonder voet)	354,2 mm
Gemiddeld vermogen	10 W		Gewicht (zonder voet)	4,3 kg
Ingebouwde luidsprekers *	✓		Bezel breedte (zijkant)	5,9 mm
Ingebouwde camera *	✗		Bezel breedte (bovenkant)	5,89 mm
Design			Bezel breedte (onderkant)	1,2 cm
Markt positionering *	Kantoor		Verpakking	
Kleur van het product *	Wit		Gewicht verpakking	8,41 kg
Kleurnaam	Ash White		Inhoud van de verpakking	
Rand voorzijde	Zwart		Staander inbegrepen	✓
Voetenkleur	Wit		Meegeleverde kabels	AC, HDMI
Poorten & interfaces			Snelstartgids	✓
Ingebouwde USB-hub *	✗		HDMI-kabellengte	1,8 m
HDMI *	✓		Duurzaamheid	
Aantal HDMI-poorten	2		Naleving van duurzaamheid	✓
HDMI versie	1.4		Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Hoofdtelefoon uit *	✗		Bevat geen	PVC/BFR
Ingang stroom	✓		Koolstofvoetafdruk	
Ergonomie			Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	199
VESA-montage *	✓		Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	91,142
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	15,721
Verbeterd kabelbeheer	✓		Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	83,978
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	8,159
Kabelslot sleuf type	Kensington		PAIA-versie	GaBi version 1, 2024
In hoogte verstelbaar *	✓		Overige specificaties	
Verstelbare hoogte (max)	13 cm		Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Scharnier	✓		Certificaten van naleving	RoHS
Pivot hoek	-90 - 90°			
Draaibaar	✓			
Horizontaal draaibaar	-30 - 30°			
kantel aanpassingen	✓			
Bereik kantelhoek	-5 - 21°			



5397184821657



5715063784273

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.