

8-Port PCI Express RS232 Serial Adapter Card - PCIe RS232 Seriele Kaart - 16C1050 UART Expansion Serieel - Multiport Serial DB9 Uitbreidingskaart - 15kV ESD - Windows & Linux

Product ID: PEX8S1050

Voeg acht RS-232 DB9 seriele poorten toe aan uw desktopcomputer, met behulp van een PCIe uitbreidingskaart.

Deze PCI express seriele kaart, met een 8-port break-out kabel, biedt u meerdere poorten voor de aansluiting van vele verschillende seriele randapparaten, met snelheden tot 921,4 Kbps.

Met de PCI express seriele kaart kunt u eenvoudig seriele poorten toevoegen voor de aansluiting van uw randapparaten waaronder printers, scanners, creditcard-/bankpaslezers, pinapparaten en modems, industriële besturingssystemen en nog veel meer. Bij de 8-poorts PCIe seriele kaart wordt een break-out kabel geleverd - met 8 DB9 connectors.

Omdat diverse besturingssystemen worden ondersteund, waaronder Windows en Linux, kan deze PCI Express kaart gemakkelijk worden geïntegreerd in gemengde omgevingen.

De PEX8S1050 heeft levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriele printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patintenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriele printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriele printers)
- ISDN-netwerken

Features

- **8-POORTS SERIELE KAART:** Seriele controllerkaart met 16C1050 UART gebaseerd op de Systembase SB16C1058PCI, met 15kV ESD, 8x DB9 poorten, bidirectionele RS232 snelheden tot 921,6Kbps per poort en 256 byte FIFO buffer
- **OPTIONEEL CONFIGUREERBARE VOEDING:** Multiport seriele kaart biedt 12v/5v op pin 9 (max. 3A); 48 cm DB62 naar 8x DB9 break-out kabel; Incl. zeskantmoeren voor opt. schroef/moer DB9 interface
- **COMPATIBILITEIT:** Full profile PCI-e 1x kaart compatibel met PCI Express basisspecificaties, revisie 1.0a/1.1; ondersteunt Windows (incl. XP en hoger) en Linux; voor standaard profile desktop/servers

- VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN: PCI Express RS232 seriele adapterkaart voor PoS terminals, PLC's, besturing/automatisering in fabrieken, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur, scanners, oscilloscopen
- STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de 1e keuze van IT-professionals; PCIe RS232 seriele kaart met levenslange garantie van StarTech.com, incl. gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware	Warranty	90 Days
	Poorten	8
	Interface	Serial
	Bus type	PCI Express
	Kaarttype	Standard Profile
	Poorttype	Dongle (Included)
	Industriestandaarden	16C1050 UART
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1083
	Chipsetcode	System Base - SB16C1058PCI
Prestaties	Seriele protocol	RS-232
	ESD Protection	+/-15kV (Air)
	ESD Protection	+/-8kV (Contact)
	Max. baudrate	921.6 Kbps
	Databits	5, 6, 7, 8
	FIFO	TX: 1-255 Byte
	Flow-control	RX: 1-255 Byte
	Pariteit	<i>* Depending on mode and configurations</i>
	Stopbits	Software (XON/XOFF), hardware (RTS/CTS) en Xoff Re-Transmit functie
	Algemene specificaties	None, Even, or Odd
	MTBF	1, 1.5, 2
		Vermogen op Pin 9: 12V DC, 5V DC of Geen
		160.013 uur
Connector(en)	Type connector(en)	PCI Express x1
	Externe poorten	DB-9 (9 pin, D-Sub)
Software	Besturingssystemen	Windows®; CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server®; 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Linux 2.4.18 tot 4.16.x <i>Alleen LTS-versies</i>

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0C to 55C (32F to 131F)
	Opslagtemperatuur	-40C to 75C (-40F to 167F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Yellow
	Kabellengte	18.9 in [4.8 cm]
	Lengte product	4.1 in [1.0 cm]
	Breedte product	0.6 in [16.000 mm]
	Hoogte product	4.7 in [1.2 cm]
	Gewicht product	2.6 oz [74.000 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	11.4 in [2.9 cm]
	Package Width	7.5 in [1.9 cm]
	Package Height	2.6 in [65.000 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	23.7 oz [672.000 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	PCIe seriele kaart
	Meegeleverd	Verkorte handleiding
	Meegeleverd	DB62 naar 8-poorts DB9 breakout-kabel
	Meegeleverd	Optionele sets met DB9 connector en zeskantmoer

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

