

Samsung 27" ViewFinity S8 S80UD UHD Monitor

Merk : Samsung

Productfamilie: ViewFinity

Artikelcode:
LS27D800UAUXEN

Productnaam : 27" ViewFinity
S8 S80UD UHD Monitor



- Bredere werkruimte en levensechte details met UHD-resolutie
 - USB type-C poort om apparaten van stroom te voorzien, gegevens te verzenden en displaysignalen weer te geven
 - Snel en eenvoudig te installeren standaard zonder schroeven en gereedschap
 27", 4K UHD (3840 x 2160), 60 Hz, IPS, 5 ms, HDR10, USB, DP, HDMI, LAN, 612.9 x 556.6 x 220 mm
 Samsung 27" ViewFinity S8 S80UD UHD Monitor. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	In hoogte verstelbaar *	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Verstelbare hoogte (max)	12 cm
HD type *	4K Ultra HD	Scharnier	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Pivot hoek	-30 - 30°
Display technologie *	LCD	Draaibaar	✓
Soort paneel *	IPS	Horizontaal draaibaar	-92 - 92°
Touchscreen *	✗	kantel aanpassingen	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	Bereik kantelhoek	-2 - 25°
Schermhelderheid (min)	280 cd/m²	Picture-in-Picture	✓
Responstijd *	5 ms	Energie	
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Typische contrastverhouding *	1000:1	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	25 kWu
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	41 kWu
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	25 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Vermogensverbruik (max)	170 W
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Schermdiameter in centimeters	68 cm	Soort voeding	Intern
HDR-ondersteuning	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1963525
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Eisen aan de omgeving	
Prestatie		Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 40 °C
Snel opladen	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Snelle oplaadtechnologie	Power Delivery	Gewicht en omvang	
Knippervrije technologie	✓	Breedte apparaat (met standaard)	612,9 mm
Multimedia		Diepte apparaat (met standaard)	220 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Hoogte apparaat (met standaard)	556,6 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (met standaard)	6,1 kg
Design		Breedte (zonder voet)	612,9 mm
Markt positionering *	Zakelijk	Diepte (zonder voet)	41,6 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte (zonder voet)	367,7 mm
Rand voorzijde	Zwart	Gewicht (zonder voet)	3,7 kg

Poorten & interfaces		Verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Type standaard	HAS standaard
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Breedte verpakking	687 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Diepte verpakking	510 mm
Aantal upstream-poorten	1	Hoogte verpakking	160 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Gewicht verpakking	7,9 kg
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Inhoud van de verpakking	
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Staander inbegrepen	✓
USB Power Delivery tot max.	90 W	Meegeleverde kabels	AC, USB Type-C
HDMI *	✓	Lengte stroomkabel	1,5 m
Aantal HDMI-poorten	1	Duurzaamheid	
HDMI versie	2.0	Duurzaamheidscertificaten	TCO
Aantal DisplayPorts	1	Overige specificaties	
DisplayPort versie	1.2	Merkspecifieke technologieën	Eye Saver
Hoofdtelefoon uit *	✓	Beeld naast beeld (PbP)	✓
Ingebouwde KVM schakelaar	✓	Samsung Eye Saver Mode	✓
HDCP	✓	Afbeeldingsgrootte	✓
HDCP versie	2.2	Adaptief beeld	✓
Charging port type	USB Type-C	Uitschakeltimer plus	✓
Netwerk		Automatische bronwissel+	✓
Ethernet LAN	✓	Certificaten van naleving	TÜV mark
Ergonomie		Certificering	Windows 11
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date