

TP-Link TL-MR105 draadloze router Fast Ethernet Single-band (2.4 GHz) 4G Wit

Merk : TP-Link

Artikelcode: TL-MR105

Productnaam : TL-MR105

TP-Link TL-MR105. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Single-band (2.4 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 300 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s. Generatie mobiel internet: 4G, 3G standaarden: DC-HSPA+, HSDPA, HSPA, UMTS, 4G standaard: LTE-TDD & LTE-FDD. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Firewall: IPv4 SPI Firewall



WAN-verbinding		Beveiliging	
Ethernet WAN *	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
SIM-kaartsleuf *	✓	Firewall	✓
Type WAN-aansluiting	RJ-45	Firewall	IPv4 SPI Firewall
Draadloos LAN		Toegang voor gasten	✓
Wifi-band *	Single-band (2.4 GHz)	DMZ support	✓
Wifi-standaard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Protocollen	
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) *	300 Mbit/s	DHCP client	✓
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	DHCP server	✓
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	300 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Netwerk		Design	
Ethernet LAN *	✓	Kleur van het product	Wit
Interfacetype Ethernet LAN *	Fast Ethernet	Type product *	Router om neer te zetten
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Certificaten	
Port forwarding	✓	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Poortactivering	✓	Inhoud van de verpakking	
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz)	1	Snelle installatiehandleiding	✓
Mobiel netwerken		Duurzaamheid	
Generatie mobiel internet	4G	Naleving van duurzaamheid	✓
3G standaarden	DC-HSPA+, HSDPA, HSPA, UMTS	Antenne	
4G standaard	LTE-TDD & LTE-FDD	Antenne-ontwerp *	Intern
4G frequentie ondersteund	800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz	Energie	
SIM card type	NanoSIM	Type stroombron *	DC

Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	2	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
USB-poort *	✗	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Beheerfuncties		Gewicht en omvang	
Reset button	✓	Breedte	174 mm
WPS Push Button Security	✓	Diepte	130 mm
		Hoogte	60 mm
		Verpakking	
		Type verpakking	Doos



4895252503388



4895252503371

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.