

ASUS ROG -STRIX-1200P-GAMING power supply unit 1200 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : ASUS

Productfamilie: ROG

Artikelcode: 90YE00W0-B0NA00

Productnaam : ROG-STRIX-1200P-GAMING



ASUS ROG -STRIX-1200P-GAMING. Totaal vermogen: 1200 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, Power Factor Correctie (PFC) type: Actief. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 61 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 120,400 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Platinum. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Semi-passive, Aantal ventilatoren: 1 ventilator(en). Breedte: 160 mm, Diepte: 150 mm, Hoogte: 86 mm



Energie		Poorten & interfaces	
Totaal vermogen *	1200 W	Lengte PCI Express-stroomkabel	75 cm
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	CPU power connector (4+4 pin)	✓
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Lengte CPU-stroomkabel	100 cm
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	130 W	Bekabelingstype	Volledig modulair
Gecombineerd vermogen (+12V)	1200 W	Prestatie	
Gecombineerd vermogen (+5V)	130 W	80 PLUS certificatie *	80 PLUS Platinum
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Bedoeld voor *	PC
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Max huidige output (+3.3V)	25 A	ATX version	3.1
Max huidige output(+12V)	100 A	Mean time between failures (MTBF)	120000 uur
Max huidige output (+5V)	25 A	Design	
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Kleur van het product	Zwart
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Type koeling	Semi-passive
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Poorten & interfaces		Ventilator locatie	Boven
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Belichting	✓
Lengte stroomkabel moederbord	61 cm	Aan/uitschakelaar	✓
Aantal SATA power connectors	6	Gewicht en omvang	
Lengte SATA-stroomkabel	120,400 mm	Breedte	160 mm
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) *	3	Diepte	150 mm
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	150,400 mm	Hoogte	86 mm
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4	Gewicht	2,94 kg
PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins)	1	Verpakking	
		Breedte verpakking	320 mm
		Diepte verpakking	200 mm
		Hoogte verpakking	108 mm
		Type verpakking	Doos



4711387594247

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.