

COLOR CODES

	[EN]	[DE]	[ES]	[FR]	[PL]	[IT]
T568A	Slot 5	White/Blue	Wei/Blau	Blanco/Azul	Blanc/Bleu	Biały/Niebieski
	Slot 4	Blue	Blau	Azul	Bleu	Niebieski
	Slot 1	White/Green	Wei/Grn	Blanco/Verde	Blanc/Vert	Biały/Zielony
	Slot 2	Green	Grn	Verde	Vert	Zielony
	Slot 3	White/Orange	Wei/Orange	Blanco/Naranja	Blanc/Orange	Biały/Pomarańczowy
	Slot 6	Orange	Orange	Naranja	Orange	Pomarańczowy
	Slot 7	White/Brown	Wei/Braun	Blanco/Marrn	Blanc/Brun	Biały/Brazowy
	Slot 8	Brown	Braun	Marrn	Brun	Brazowy
T568B	Slot 5	White/Blue	Wei/Blau	Blanco/Azul	Blanc/Bleu	Biały/Niebieski
	Slot 4	Blue	Blau	Azul	Bleu	Niebieski
	Slot 1	White/Orange	Wei/Orange	Blanco/Naranja	Blanc/Orange	Biały/Pomarańczowy
	Slot 2	Orange	Orange	Naranja	Orange	Pomarańczowy
	Slot 3	White/Green	Wei/Grn	Blanco/Verde	Blanc/Vert	Biały/Zielony
	Slot 6	Green	Grn	Verde	Vert	Zielony
	Slot 7	White/Brown	Wei/Braun	Blanco/Marrn	Blanc/Brun	Biały/Brazowy
	Slot 8	Brown	Braun	Marrn	Brun	Brazowy

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmll entsorgt werden darf. In bereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europischen Parlaments und des Rates ber Elektro- und Elektronik-Altgerte (WEEE) darf dieses Elektrogert nicht im normalen Hausmll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen mchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurck oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAOL: Este smbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo domstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos elctricos y electrnicos (RAEE), este producto elctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshgase de este producto devolvindolo a su punto de venta o a un punto de recoleccin municipal para su reciclaje.

FRANAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas tre trait comme un dchet mnager. Conformment  la Directive 2012/19/EU sur les dchets d'quipements lectriques et lectroniques (DEEE), ce produit lectrique ne doit en aucun cas tre mis au rebut sous forme de dchet municipal non tri. Veuillez vous dbarasser de ce produit en le renvoyant  son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalit,  des fins de recyclage.

POLSKI: Jeli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wwczas w czasie uytkizacji nie wolno wyrzuca tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektyw Nr 2012/19/EU w sprawie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwa jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunicie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiorki odpadw przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À : | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:
intellinet-network.com

EN MXICO: Pliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom Mxico, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitln Izcalli, Estado de Mxico, C.P. 54730, Mxico. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricacin en sus materiales y mano de obra. A) Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 das a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia funcin de uso, lo que suceda primero. B) Garantizamos los productos con partes mviles por 3 aos. C) Garantizamos los dems productos por 5 aos (productos sin partes mviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio fsico, sin ningn cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio fsico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensamblajes que hayan sido instaladas de fbrica y no incluye en ningn caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastar con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom Mxico, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompaado de su pliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquiri, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, nmero de serie (cuando aplique) y fecha de adquisicin. Esta garantía no es vlida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

support.intellinet-network.com/barcode/791298
support.intellinet-network.com/barcode/791304
support.intellinet-network.com/barcode/791311

support.intellinet-network.com/barcode/791328
support.intellinet-network.com/barcode/791335
support.intellinet-network.com/barcode/791342



North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Lhbacher Str. 7
D-58553 Halver, Germany



All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. INT_791298_304_311_328_335_342_QIG_0724_REV_5.01

Cat6a 10G Shielded Toolless Slim Keystone Jack Instructions

Models 791298, 791304, 791311, 791328, 791335, 791342



Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.

1

- Strip off 30 – 40 mm (1.2 – 1.6") of cable jacket.
- Fold back the drain wire and copper braid (if any), and wrap them to the cable jacket with a copper foil strip (not included).

2

- Insert cable into wiring cap.
- Untwist and fan out all twisted pairs.
- Refer to wiring label or Color Code Chart (see back page). Place each wire into its proper slot in wiring cap.
- Double-check the wires are in the right position.
- Trim off excess.

3

- Open wings.
- Correctly position the wiring cap toward the IDC.

4

- Place wiring cap into connector.
- Close wings.

5

- Insert the keystone jack into a faceplate or patch panel.

For specifications, visit intellinet-network.com.

For additional benefits:





Scan to register
your product
warranty



or go to: register.intellinet-network.com/r/791298
register.intellinet-network.com/r/791304
register.intellinet-network.com/r/791311

register.intellinet-network.com/r/791328
register.intellinet-network.com/r/791335
register.intellinet-network.com/r/791342

Printed on recycled paper.



DEUTSCH

- 1 Isolieren Sie 30 - 40 mm der Kabelummantelung ab. Klappen Sie den Beidraht und die Kupferlitze (falls vorhanden) zurück und wickeln Sie sie mit einem Streifen Kupferband (nicht im Lieferumfang enthalten) um die Kabelummantelung.
- 2 Kabel in Verbindungsklemme einführen. Entwirren Sie alle Adernpaare und fächern Sie sie auf. Beachten Sie das Verdrahtungsetikett oder die Farbcodetabelle (siehe Rückseite). Platzieren Sie die Adern in den dafür vorgesehenen Steckplätzen der Verbindungsklemme. Vergewissern Sie sich, dass die Adern korrekt positioniert sind. Überschuss abschneiden.
- 3 Flügel öffnen. Die Verbindungsklemme korrekt in Richtung des IDC positionieren.
- 4 Place wiring cap into receptacle. Close wings.
- 5 Stecken Sie die Keystone-Buchse in eine Frontplatte oder ein Patchpanel.

Die Spezifikationen finden Sie auf intellinet-network.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.intellinet-network.com/r/791298/ / register.intellinet-network.com/r/791304/ / register.intellinet-network.com/r/791311/ / register.intellinet-network.com/r/791328/ / register.intellinet-network.com/r/791335/ oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

ESPAÑOL

- 1 Pele 30 – 40 mm del aislamiento del cable. Doble sobre sí mismos el hilo de continuidad (conexión a tierra) y la trenza de cobre (si existe), y asegúrelos al aislamiento del cable envolviéndolos con una lámina delgada de cobre (no se incluye).
- 2 Introduzca el cable en el capuchón del cableado. Desenrede y despliegue todos los pares trenzados. Consulte el rótulo de conexión eléctrica o la tabla de códigos de color (en el reverso de la página). Conecte cada alambre eléctrico en la ranura correspondiente del capuchón del cableado. Compruebe que los cables estén conectados de manera correcta. Recorte la parte sobrante.
- 3 Abra las aletas. Instale correctamente el capuchón del cableado en dirección al conector IDC.

- 4 Coloque el capuchón del cableado dentro del conector. Cierre las aletas.
- 5 Introduzca el conector trapezoidal (módulo) en una placa frontal o panel de conexiones.

Para más especificaciones, visite intellinet-network.com. Registre el producto en register.intellinet-network.com/r/791298/ / register.intellinet-network.com/r/791304/ / register.intellinet-network.com/r/791311/ / register.intellinet-network.com/r/791328/ / register.intellinet-network.com/r/791335/ / register.intellinet-network.com/r/791342/ o escanee el código QR en la cubierta.

FRANÇAIS

- 1 Dénudez 30 à 40 mm de gaine de câble. Repliez le fil de masse et la tresse de cuivre (le cas échéant) et enroulez-les dans la gaine du câble avec une bande de feuille de cuivre (non incluse).
- 2 Insérez le câble dans le capuchon de câblage. Détorsadez et déployez toutes les paires torsadées. Reportez-vous à l'étiquette de câblage ou au tableau des codes de couleur (voir la dernière page). Placez chaque fil dans son emplacement approprié dans le capuchon de câblage. Vérifiez que les fils sont dans la bonne position. Coupez l'excédent.
- 3 Ailes ouvertes. Positionnez correctement le capuchon de câblage vers l'IDC (connecteur auto-dénudant).
- 4 Placez le capuchon de câblage dans le connecteur. Fermez les ailes.
- 5 Insérez la prise keystone dans une plaque frontale ou un panneau de brassage.

Vous trouvez les spécifications sur intellinet-network.com. Enregistrez votre produit sur register.intellinet-network.com/r/791298/ / register.intellinet-network.com/r/791304/ / register.intellinet-network.com/r/791311/ / register.intellinet-network.com/r/791328/ / register.intellinet-network.com/r/791335/ ou scannez le code QR figurant sur la couverture.

POLSKI

- 1 Zdejmij 30–40 mm płaszczka kabla. Złóż z powrotem żyłę spustową i oplot miedziany (jeśli jest), a następnie owiń wraz z płaszczem kablowym paskiem folii miedzianej (brak w zestawie).

- 2 Włóż kabel do osłony przewodów. Odkręć i rozdziel wszystkie skręcone pary. Patrz etykieta okablowania lub schemat kodów kolorów (patrz strona tylna). Umieść każdy przewód w odpowiednim otworze w osłonie przewodów. Upewnij się, że przewody znajdują się we właściwym położeniu. Odetnij nadmiar długości kabla.

- 3 Otwórz skrzydła. Prawidłowo umieść zaślepkę przewodów w kierunku IDC.
- 4 Umieść osłonę przewodów w złączu. Zamknij skrzydła.
- 5 Włóż gniazdo typu keystone do płyty czołowej lub tablicy połączeniowej.

Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie intellinet-network.com. Zarejestruj produkt na register.intellinet-network.com/r/791298/ / register.intellinet-network.com/r/791304/ / register.intellinet-network.com/r/791311/ / register.intellinet-network.com/r/791328/ / register.intellinet-network.com/r/791335/ / register.intellinet-network.com/r/791342/ lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.

ITALIANO

- 1 Togliere circa 30 – 40 mm di guaina dal cavo. Ripiegare il filo di scarico e la treccia di rame (se presente) e avvolgerle nella guaina del cavo con una lamina di rame (non inclusa).
- 2 Inserire il cavo nel tappo di cablaggio. Slegare e dividere tutte le coppie attorcigliate. Fare riferimento all'etichetta di cablaggio o alla tabella del codice colore (vedi ultima pagina). Posizionare ogni filo nella fessura corretta all'interno del tappo di cablaggio. Ricontrollare che i cavi siano nella giusta posizione. Tagliare le parti in eccesso.
- 3 Aprire le alette. Posizionare correttamente il tappo di cablaggio verso l'IDC.
- 4 Inserire il tappo di cablaggio nel connettore. Chiudere le alette.
- 5 Inserire la presa chiave in un pannello frontale o patch panel.

Per ulteriori specifiche, visita il sito intellinet-network.com. Registra il tuo prodotto su register.intellinet-network.com/r/791298/ / register.intellinet-network.com/r/791304/ / register.intellinet-network.com/r/791311/ / register.intellinet-network.com/r/791328/ / register.intellinet-network.com/r/791335/ o scansiona il codice QR presente sulla copertina.