

 User manual	 Bedienungsanleitung
 Mode d'emploi	 Manual del usuario
 Uživatelská příručka	 Instrukcja obsługi
 Manuale utente	 Bruksanvisning
 Manual de utilizare	 Használati utasítás
 Korisnički priručnik	 Εγχειρίδιο χρήστη

USB 5 Gbps Docking Station for 3 x SATA HDD / SSD




Product-No: 64332
User manual no: 64332-a
www.delock.com



English

Overview




HDDs and SSDs

Clone Button

Cloning LED Light

LED Indicators

	1 Light Blink	0 % ~ 25 %
	2 Light Blink, 1 Light ON	25 % ~ 50 %
	3 Light Blink, 2 Light ON	50 % ~ 75 %
	4 Light Blink, 2 Light ON	75 % ~ 100 %



Description

This docking station by Delock enables an external connection of up to three 2.5" or 3.5" SATA HDDs or SSDs through the USB interface. This solution does not require an external enclosure since the drive can just plug in directly into the docking station.

Clone Function

The clone function enables to copy the content of one HDD to one or two drives without using a PC.

Specification

- Connectors:
 - 1 x USB 5 Gbps Type-B female
 - 3 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
 - 1 x DC jack
- Chipset: JMicron JMS562
- Function key:
 - 1 x Clone button
 - 1 x On / Off switch
- For 2.5" and 3.5" SATA HDD / SSD
- Suitable for all SATA HDDs up to SATA 6 Gb/s
- Data transfer rate up to 5 Gbps
- LED indicator for power, access and copy status
- Bootable
- Dimensions (LxWxH): ca. 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

Power supply specification

- Wall power supply
- Input: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1.5 A
- Output: 12.0 V / 4.0 A / 48.0 W
- Ground outside, plus inside
- Dimensions:
 - inside: $\varnothing$ ca. 2.1 mm
 - outside: $\varnothing$ ca. 5.5 mm
 - length: ca. 10 mm



System requirements

- Android 14.0 or above
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 or above
- Mac OS 14.5 or above
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4th Generation) or above
- PC or laptop with a free USB Type-A port

Package content

- Docking station
- Cable USB Type-A male to Type-B male, length ca. 1 m
- External power supply
- User manual

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight
- Avoid static electricity when using the HDD
- Pay attention that the HDD can be hot when it is connected to the device.

Installation of the Docking Station

1. Start your Computer.
2. Connect the power supply to the DC jack of the docking station and connect the power supply to the socket-outlet.
3. Plug the USB cable to the Docking Station and to a free USB port of your computer.
4. Insert your 2.5" or 3.5" HDD / SSD into one of the slots of the Docking Station.
5. Switch on the Docking Station.
6. The HDD will be recognized by your computer as a drive and is ready to use. If necessary you may need to set or partition your drive through the data manager.



English

Clone Function

Note:

Make sure that the hard drive to which you want to transfer the data has the same or higher capacity than the hard drive from which you want to copy.

All data which are on the target HDD will be overwritten during the copy procedure! Therefore we recommend to save the old data before or to use an empty hard drive.

Clone Function without PC

1. Connect the power supply to the DC jack of the docking station and connect the power supply to the socket-outlet.
2. Insert the HDD / SSD from which you want to copy the data into slot HDD1 (Source).
3. Insert the HDD / SSD on which you want to save the data into slot HDD2 / HDD3 (Target).
4. Switch on the Docking Station.
5. The LED on the slots lights up permanently in blue when the drives are detected.
6. Press the clone button for about 3 sec. in order to activate the clone process.
7. When the LED light flashes, release the clone button and briefly press again to start the cloning process.
8. The LED indicates a copy process.
9. The copy process is completed as soon as all LEDs light up blue.

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de

You can find current product information on our homepage: www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 01/2025



Beschreibung

Diese Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von bis zu drei 2.5" oder 3.5" SATA HDDs oder SSDs über die USB Schnittstelle. Durch diese Lösung wird kein externes Gehäuse benötigt, da das Laufwerk direkt in die Dockingstation eingesetzt wird.

Klon Funktion

Die Klon Funktion ermöglicht es, dass Daten von einem Laufwerk auf ein oder zwei andere Laufwerke kopiert werden ohne Verwendung eines PCs.

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse
 - 3 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
 - 1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: JMicron JMS562
- Funktionstasten:
 - 1 x Klontaste
 - 1 x Ein-/ Ausschalter
- Für 2.5" und 3.5" SATA HDDs / SSDs
- Für alle SATA HDDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopierstatus
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ausgang: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 10 mm



Systemvoraussetzungen

- Android 14.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 oder höher
- Mac OS 14.5 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Dockingstation
- Kabel USB Typ-A Stecker zu Typ-B Stecker, Länge ca. 1 m
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Vermeiden Sie statische Aufladung beim Benutzen der Festplatte
- Achten Sie darauf, dass die Festplatte am Gerät sehr heiß sein könnte.

Installation der Dockingstation

1. Starten Sie Ihren Computer.
2. Schließen Sie das Netzteil an die DC Buchse der Dockingstation an und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
3. Stecken Sie das USB Kabel an die Dockingstation und an einen freien USB Port Ihres Computers.
4. Setzen Sie Ihre 2.5" oder 3.5" HDD / SSD einfach in den jeweiligen Schacht der Dockingstation.
5. Schalten Sie die Dockingstation ein.
6. Die Festplatte wird von Ihrem Computer als Laufwerk erkannt und kann nun verwendet werden. Gegebenenfalls müssen Sie Ihre Laufwerke über den Datenträgermanager einrichten bzw. partitionieren.



Klon Funktion

Hinweis:

Achten Sie darauf das Ihre Festplatte, auf welche Sie die Daten kopieren möchten mindestens die gleiche oder eine höhere Kapazität hat als die Festplatte von der Sie kopieren möchten.

Alle Daten, die sich auf der Ziel-Festplatte befinden, werden beim Kopiervorgang überschrieben! Daher ist es empfehlenswert entweder eine leere Festplatte zu verwenden oder die Daten vorher zu sichern.

Klon Funktion ohne PC

1. Schließen Sie das Netzteil an die DC Buchse der Dockingstation an und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
2. Stecken Sie die Festplatte / SSD von der Sie die Daten kopieren wollen in den Schacht HDD1 (Quelle).
3. Stecken Sie die Festplatte / SSD auf welcher Sie die Daten speichern möchten in den Schacht HDD2 / HDD3 (Ziel).
4. Schalten Sie die Dockingstation ein.
5. Die LED an den Slots leuchtet dauerhaft blau, wenn die Laufwerke erkannt wurden.
6. Drücken Sie die Klon Taste ca. 3 Sekunden um den Klonvorgang zu aktivieren.
7. Wenn die LED Anzeige blinkt, lassen Sie die Klon Taste los und betätigen Sie kurz erneut, um den Klonvorgang zu starten.
8. Die LED zeigen nun den Kopiervorgang an.
9. Der Kopiervorgang ist abgeschlossen sobald alle LEDs blau leuchten.



Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an
support@delock.de

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Stand: 01/2025



Description

Cette station d'accueil de Delock permet une connexion externe de jusqu'à trois HDD ou SSD SATA de 2.5" ou 3.5" via l'interface USB. Cette solution ne requière pas de boîtier externe puisque le drive peut juste être connecté directement à la station d'accueil.

Fonction Clonage

La fonction de clonage vous permet de copier le contenu d'un HDD sur un ou deux disques sans utiliser un PC.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 5 Gbps Type-B femelle
 - 3 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
 - 1 x prise CC
- Chipset : JMicron JMS562
- Touche de fonction :
 - 1 x bouton Clonage
 - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Pour SATA HDD / SSD 2.5" et 3.5"
- Convient pour tous les disques durs SATA jusqu'à SATA 6 Go/s
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie
- Amorçable
- Dimensions (LxIxH) : env. 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie : 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm



Configuration système requise

- Android 14.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 ou version ultérieure
- Mac OS 14.5 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil
- Câble USB Type-A mâle vers Type-B mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil
- Éviter l'électricité statique lorsque vous utilisez le DD.
- Faites attention car le disque dur devient brûlant lorsqu'il est connecté à l'appareil.

Installation de la station d'accueil

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez l'alimentation électrique à la prise CC de la station d'accueil et raccordez l'alimentation électrique à la prise de courant.
3. Branchez ensuite le câble USB sur la station d'accueil et sur un port USB de votre ordinateur.
4. Insérez un DD SATA / SSD 2.5" ou 3.5" dans l'une des fentes de la station d'accueil.
5. Allumez la station d'accueil.
6. Le DD sera détecté par votre ordinateur en tant que lecteur et sera prêt à être utilisé. Si besoin, vous pouvez régler ou partitionner votre disque avec le gestionnaire de données.



Fonction Clonage

Remarque :

Assurez-vous que le disque dur sur lequel vous voulez transférer les données a une capacité égale ou supérieure à celle du disque dur que vous voulez copier.

Toutes les données présentes sur le disque dur cible seront écrasées pendant la procédure de copie ! En conséquence, nous recommandons d'enregistrer les anciennes données ou d'utiliser un disque dur vide.

Fonction Clonage sans PC

1. Connectez l'alimentation électrique à la prise CC de la station d'accueil et raccordez l'alimentation électrique à la prise de courant.
2. Insérer le HDD / SSD duquel vous voulez copier les données dans la prise HDD1 (Source).
3. Insérer le HDD / SSD sur lequel vous voulez copier les données dans la prise HDD2 / HDD3 (cible).
4. Allumez la station d'accueil.
5. La LED sur les emplacements s'allume en bleu de manière permanente lorsque les disques sont détectés.
6. Appuyer sur le bouton de clone pendant 3 secondes environ pour activer le processus de clonage.
7. Lorsque la LED clignote, relâchez le bouton de clonage et appuyez brièvement à nouveau pour démarrer le processus de clonage.
8. Le voyant LED indique la copie en cours.
9. Le processus de copie est terminé dès que la LED s'allume en bleu.



Français

Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client :
support@delock.de

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil : www.delock.fr

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.

Version : 01/2025



Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock permite una conexión externa de hasta tres unidades de disco duro o SSD SATA de 2.5" o 3.5" a través de la interfaz USB. Esta solución no requiere una carcasa externa ya que la unidad puede conectarse directamente a la estación de acoplamiento.

Función Clonar

La función de clonación permite copiar el contenido de un disco duro en una o dos unidades sin necesidad de utilizar un PC.

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 5 Gbps Tipo-B hembra
 - 3 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
 - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: JMicron JMS562
- Botón de función:
 - 1 x Botón Clonar
 - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Para HDD / SSD SATA de 2.5" y 3.5"
- Adecuado para todas las unidades de disco duro SATA de hasta SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Indicador LED para alimentación, acceso y copia
- Permite el reinicio
- Dimensiones (LxAxNxAxAL): aprox. 139 x 121 x 69 mm
- Conectar y listo

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Salida: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 10 mm



Requisitos del sistema

- Android 14.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 o superior
- Mac OS 14.5 o superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Cable USB Tipo-A macho a Tipo-B macho, longitud aprox. 1 m
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa
- Evite la electricidad estática cuando utilice el disco duro
- Preste atención, ya que la unidad de disco duro puede calentarse cuando esté conectada al dispositivo.

Instalación de la base de conexiones

1. Encienda su PC.
2. Conecte la fuente de alimentación a la toma de CC de la base de conexiones y enchufe la fuente de alimentación en una toma de corriente.
3. Conecte el cable USB a la Base de acoplamiento y a un puerto USB libre de su ordenador.
4. Inserte su unidad de disco duro / SSD de 2.5" o 3.5" en una de las ranuras de la base de conexiones.
5. Encienda la base de conexiones.
6. El disco duro será reconocido por el equipo como una unidad y estará listo para utilizarse. Puede que tenga que establecer la unidad o realizar particiones en ella mediante el administrador de datos.



Función Clonar

Nota:

Asegúrese de que la unidad de disco duro a la que desea transferir los datos tiene al menos la misma capacidad que la unidad de disco duro de la que desea realizar la copia.

¡Todos los datos que se encuentren en la unidad de disco duro de destino se sobrescribirán durante el proceso de copia! Por lo tanto, recomendamos guardar los datos anteriores antes o usar un disco duro vacío.

Función Clonar sin PC

1. Conecte la fuente de alimentación a la toma de CC de la base de conexiones y enchufe la fuente de alimentación en una toma de corriente.
2. Inserte la HDD / SSD desde la que desea copiar los datos en la ranura HDD1 (Fuente).
3. Inserte la HDD / SSD en la que desea guardar los datos en la ranura HDD2 / HDD3 (Destino).
4. Encienda la base de conexiones.
5. El LED de las ranuras se ilumina permanentemente en azul cuando se detectan las unidades.
6. Pulse el botón de clonar durante unos 3 segundos para activar el proceso de clonación.
7. Cuando el LED parpadee, suelte el botón de clonación y vuelva a pulsarlo brevemente para iniciar el proceso de clonación.
8. El LED indicará un proceso de copia.
9. El proceso de copia se completa tan pronto como todos los LED se iluminan en azul.



Español

Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web:
www.delock.es

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.

Versión: 01/2025



Popis

Tato dokovací stanice značky Delock umožňuje externí připojení až tří HDD nebo SSD SATA 2.5" nebo 3.5" přes rozhraní USB. Toto řešení nevyžaduje externí pouzdro, protože jednotka se může připojit přímo k dokovací stanici.

Funkce klonování

Funkce klonování Vám umožňuje zkopírovat obsah jednoho HDD na jeden nebo dva disky bez použití PC.

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-B samice
 - 3 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
 - 1 x DC jack
- Chipset: JMicron JMS562
- Funkční tlačítka:
 - 1 x Klonovací tlačítko
 - 1 x On-/ Off vypínač
- Pro 2.5" a 3.5" SATA HDD / SSD
- Použitelný pro SATA HDD až do SATA 6 Gb/s
- Rychlost přenosu dat až 5 Gbps
- LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Výstup: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,1 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10 mm



Systémové požadavky

- Android 14.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 nebo vyšší
- Mac OS 14.5 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Dokovací stanice
- Kabel USB Typ-A samec na Typ-B samec, délka ca. 1 m
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem
- Při manipulaci s HDD se vyhněte statické elektřině
- Dbejte na to, že když je HDD připojen k zařízení, může být horký.

Instalace dokovací stanice

1. Zapněte počítač.
2. Připojte konektor jack napájecího adaptéru k dokovací stanici a napájecí adaptér do zásuvky.
3. Připojte USB kabel k dokovací stanici a k volnému USB rozhraní počítače.
4. Vložte váš 2.5" nebo 3.5" HDD / SSD do jednoho ze slotů dokovací stanice.
5. Zapněte dokovací stanici.
6. HDD bude rozpoznán jako další jednotka a ihned připraven k použití. V případě potřeby můžete prostřednictvím správce dat (data managerem) nastavit oddíl disku.



Funkce klonování

Poznámka:

Ujistěte se, že harddisk, na který chcete kopírovat je stejné capacity nebo vyšší, než harddisk ze kterého chcete kopírovat.

Všechna data, která jsou na cílovém disku budou přepsána během procesu kopírování! Proto doporučujeme před klonováním stará data zálohovat nebo použít prázdný harddisk.

Funkce klonování bez PC

1. Připojte konektor jack napájecího adaptéru k dokovací stanici a napájecí adaptér do zásuvky.
2. Vložte HDD / SSD, ze kterého chcete data kopírovat, do slotu HDD1 (Zdroj).
3. Vložte HDD / SSD, na který chcete data ukládat, do slotu HDD2 / HDD3 (Cíl).
4. Zapněte dokovací stanici.
5. Pokud jsou diskové mechaniky detekovány, LED na slotech svítí nepřerušovaně modře.
6. Chcete-li aktivovat proces klonování, stiskněte na přibližně 3 sekundy tlačítko klonování.
7. Když světlo LED bliká, můžete proces klonování zahájit uvolněním a následným krátkým stiskem tlačítka klonování.
8. LED indikuje proces kopírování.
9. Proces kopírování je dokončen, jakmile se všechny LED diody rozsvítí modře.

Podpora Delock

S dalšími technickými otázkami můžete kontaktovat naše středisko podpory: support@delock.de

Aktuální informace o produktu můžete nalézt i na našich webových stránkách: www.delock.cz

Závěrečné upozornění

Informace a data obsažená v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.

Copyright

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, přenášena ani pro jakýkoli účel, bez ohledu na to, jakým způsobem nebo jakými prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez výslovného písemného souhlasu Delock.
verze: 01/2025



Opis

Ta stacja dokująca firmy Delock umożliwia zewnętrzne podłączenie do trzech dysków twardych SATA 2.5" lub 3.5" lub SSD przez interfejs USB. Rozwiązanie nie wymaga obudowy zewnętrznej, gdyż napęd jest wpinany wprost do stacji dokującej.

Funkcja klonowania

Funkcja klonowania umożliwia kopiowanie zawartości jednego dysku twardego na jeden lub dwa dyski bez użycia komputera.

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
 - 3 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Chipset: JMicron JMS562
- Przycisk funkcji:
 - 1 x przycisk klonowania
 - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Do SATA HDD / SSD 2.5" i 3.5"
- Odpowiedni do wszystkich dysków twardych SATA, do SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania, dostępu i stan kopiowania
- Bootowalny
- Wymiary (DxSxW): ok. 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Wyjście: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm



Wymagania systemowe

- Android 14.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 lub nowszy
- Mac OS 14.5 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Kabel USB Typ-A męski do Typ-B męski, długość ok. 1 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym
- Podczas używania dysku twardego należy unikać elektryczności statycznej
- Podczas podłączania do urządzenia należy pamiętać, że dysk twardy może być gorący.

Instalacja stacji dokującej

1. Włącz komputer.
2. Podłącz zasilanie do gniazda DC w stacji dokującej i zasilanie do gniazdk elektrycznego.
3. Podłącz kabel USB do stacji dokującej i do wolnego portu USB komputera.
4. Włóż dysk twardy / SSD 2.5" lub 3.5" do jednego z gniazd stacji dokującej.
5. Włącz stację dokującą.
6. Dysk twardy zostanie rozpoznany przez komputer jako napęd i będzie gotowy do użycia. Jeśli to konieczne można ustawić lub podzielić dysk na partycje, przez menedżera danych.



Funkcja klonowania

Uwaga:

Upewnij się, że dysk twardy na który ma być wykonany transfer danych, ma taką samą lub większą pojemność niż dysk twardy, z którego mają zostać przekopiowane dane.

Podczas kopiowania wszystkie dane zapisane na docelowym dysku twardym zostaną nadpisane! Zlecamy wcześniejszy backup danych z dysku lub użycie pustego dysku.

Funkcja klonowania bez komputera PC

1. Podłącz zasilanie do gniazda DC w stacji dokującej i zasilanie do gniazda elektrycznego.
2. Włóż źródłowy HDD / SSD do slotu HDD1 (Source).
3. Włóż docelowy HDD / SSD do slotu HDD2 / HDD3 (Target).
4. Włącz stację dokującą.
5. Dioda LED na gniazdach świeci się na stałe na niebiesko po wykryciu dysków.
6. Naciśnij przycisk klonowania na 3 s aby włączyć proces klonowania.
7. Gdy dioda LED zacznie migać, zwolnij przycisk klonowania i naciśnij go ponownie, aby rozpocząć proces klonowania.
8. Dioda LED wskazuje proces kopiowania.
9. Zakończenie kopiowania jest sygnalizowane niebieską LED.

Wsparcie Delock

W przypadku dodatkowych pytań proszę skontaktować się z naszym obsługą klienta pod adresem support@delock.de

Aktualną informację o produktach można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.delock.pl

Zastrzeżenia końcowe

Zawarte w niniejszej instrukcji informacje i parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Błędy i pomyłki w druku zastrzeżone.

Copyright

Żadna z części niniejszej instrukcji nie może być kopiowana lub przesyłana do jakichkolwiek celów, niezależnie od tego jaką drogą lub w jakim znaczeniu, elektronicznie lub mechanicznie, bez specjalnej pisemnej zgody firmy Delock.

Wydanie: 01/2025



Descrizione

Questa docking station Delock consente di collegare all'esterno fino a tre HDD o SSD SATA da 2.5" o 3.5" tramite l'interfaccia USB. Questa soluzione non richiede un alloggiamento esterno, poiché l'unità può essere collegata direttamente alla docking station.

Funzione Clone

La funzione di clonazione consente di copiare il contenuto di un'unità disco su una o due unità senza utilizzare un PC.

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina
 - 3 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
 - 1 x jack CC
- Chipset: JMicron JMS562
- Tasto di funzione:
 - 1 x pulsante Clone
 - 1 x interruttore di accensione / spegnimento
- Per HDD / SSD SATA da 2.5" e 3.5"
- Adatto a tutti i dischi SATA fino a SATA 6 Gb/s
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Indicatore LED di alimentazione, accesso e stato del processo di copia
- Avviabile
- Dimensioni (LxPxA): ca. 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,1 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 10 mm



Requisiti di sistema

- Android 14.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 o superiore
- Mac OS 14.5 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Docking station
- Cavo USB Tipo-A maschio per USB Tipo-B maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta
- Evitare l'elettricità statica quando si utilizza l'HDD
- Attenzione: l'HDD può essere caldo quando è collegato al dispositivo.

Installazione della Docking Station

1. Avviare il computer.
2. Collegare l'alimentatore alla presa DC della Docking Station e collegare l'alimentatore alla presa di corrente.
3. Collegare il cavo USB alla Docking Station e a una porta USB libera del computer.
4. Inserire l'HDD / SSD da 2.5" o 3.5" in uno degli slot della Docking Station.
5. Accendere la Docking Station.
6. L'HDD verrà riconosciuto dal computer come disco ed è pronto all'uso. Se necessario, si può impostare o partizionare il disco tramite la gestione dei dati.



Funzione Clone

Nota:

Assicurarsi che il disco rigido su cui si desidera trasferire i dati abbia la stessa o una capacità maggiore rispetto al disco rigido da cui si desidera copiare.

Tutti i dati che sono sul HDD di destinazione verranno sovrascritti durante la procedura di copia! Pertanto si consiglia prima di salvare i dati precedenti o utilizzare un disco rigido vuoto.

Funzione Clone senza PC

1. Collegare l'alimentatore alla presa DC della Docking Station e collegare l'alimentatore alla presa di corrente.
2. Inserire l'HDD / SSD da cui si desidera copiare i dati nello slot HDD1 (Fonte).
3. Inserire l'HDD / SSD su cui si desidera salvare i dati nello slot HDD2 / HDD3 (Destinazione).
4. Accendere la Docking Station.
5. Il LED sugli slot si illumina permanentemente in blu quando vengono rilevate le unità.
6. Premere il pulsante di clonazione per circa 3 secondi per attivare il processo di clonazione.
7. Quando la spia LED lampeggia, rilasciare il pulsante di clonazione e premerlo di nuovo brevemente per avviare il processo di clonazione.
8. Il LED indica un processo di copia.
9. Il processo di copia risulta completato non appena tutti i LED diventano blu.

Supporto Delock

Per ulteriori domande, contattare la nostra assistenza clienti sul sito support@delock.de

È possibile trovare le informazioni attuali sul prodotto nella nostra homepage: www.delock.com

Clausola finale

Le informazioni e i dati contenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e refusi esclusi.

Copyright

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa per qualsiasi scopo, indipendentemente dal modo o i mezzi, elettronici o meccanici, senza l'esplicita autorizzazione scritta da parte di Delock.

Edizione: 01/2025



Beskrivning

Dockningsstation från Delock som möjliggör extern anslutning av upp till tre 2.5" eller 3.5" SATA HDD/SSD-enheter genom USB-gränssnitt. Den här lösningen kräver inget externt hölje eftersom enheten kan kopplas in direkt i dockningsstationen.

Klonfunktion

Klonfunktionen möjliggör för dig att kopiera innehållet på en HDD-enhet till en eller två enheter utan behov av en dator.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-B hona
 - 3 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS562
- Funktionstangent:
 - 1 x klonknapp
 - 1 x på / av-brytare
- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
- Lämplig för alla SATA-enheter upp till SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gbps
- LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Bootbar
- Mått (LxBxH): ca 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

Strömförsörjning specifikation

- Väggtuttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: ø ca. 2,1 mm
 - utsida: ø ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm



Systemkrav

- Android 14.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 eller högre
- Mac OS 14.5 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Dockningstation
- Kabel USB Typ-A hane till Typ-B hane, längd ca 1 m
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus
- Undvik statisk elektricitet när du använder hårddisken.
- Tänk på att hårddisken kan bli het när den är ansluten till enheten.

Installation av dockningsstation

1. Slå på datorn.
2. Anslut strömförsörjningen till DC-uttaget på dockningsstationen och anslut sedan strömförsörjningen till eluttaget.
3. Koppla in USB-kabeln till dockningsstationen och till en ledig USB-port på din dator.
4. Anslut din 2.5" eller 3.5" HDD / SSD till en av platserna i dockningsstationen.
5. Sätt på dockningsstationen.
6. Datorn känner igen hårddisken som en enhet och är redo att börja användas. Vid behov måste du ställa in eller partitionera din enhet genom datahanteraren.



Klonfunktion

Obs:

Kontrollera att den hårddisk till vilken du vill överföra data har samma eller högre kapacitet än den hårddisk som du vill kopiera data från.

Alla data på mål-hårddisken kommer att skrivas över under kopieringen! Vi rekommenderar därför att spara befintliga data eller att använda en tom hårddisk.

Klonfunktion utan PC

1. Anslut strömförsörjningen till DC-uttaget på dockningsstationen och anslut sedan strömförsörjningen till eluttaget.
2. Sätt i den HDD / SSD-enhet som du vill kopiera data från i HDD1-uttaget (Källan).
3. Sätt i den HDD / SSD-enhet som du vill spara data på i HDD2 / HDD3-uttaget (Mål).
4. Sätt på dockningsstationen.
5. Lysdioden på spåren lyser permanent i blått när enheterna detekteras.
6. Tryck och håll in kloningsknappen i ca 3 sekunder för att aktivera kloningsprocessen.
7. När LED-lampan blinkar släpper du klonknappen och trycker kort igen för att starta kloningsprocessen.
8. Indikatorlampan indikerar en kopieringsprocess.
9. Kopieringsprocessen är slutförd när alla lysdioder lyser blått.

Support Delock

Om du har ytterligare frågor, kontakt vår kundtjänst på support@delock.de

Du hittar aktuell produktinformation på vår hemsida: www.delock.com

Slutparagraf

Information och data som finns i denna manual kan ändras utan vidare meddelande. Fel och tryckfel undantagna.

Upphovsrätt

Ingen del av denna manual får reproduceras eller sändas för något syfte oavsett på vilket sätt eller i vilket syfte, elektroniskt eller mekaniskt utan uttryckligt skriftligt godkännande av Delock.



Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock permite o conexiune externă de până la trei HDD-uri sau SSD-uri SATA de 2.5" sau 3.5" prin interfața USB. Această soluție nu necesită o carcasă externă, deoarece unitatea poate fi conectată direct la stația de andocare.

Funcția de clonare

Funcția de clonare vă permite să copiați conținutul unui HDD pe una sau două unități fără a utiliza un computer.

Specificatii

- Conectori:
 - 1 x USB 5 Gbps Tip-B mamă
 - 3 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
 - 1 x mufă c.c.
- Chipset: JMicron JMS562
- Tastă funcțională:
 - 1 x buton clonare
 - 1 x comutator pornit / oprit
- Pentru HDD / SSD SATA de 2.5" și 3.5"
- Potrivit pentru toate SATA HDD până la SATA 6 Gb/s
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- Indicator LED pentru stare de alimentare, acces și copiere
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ieșire: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm



Cerinte de sistem

- Android 14.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 sau superior
- Mac OS 14.5 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Stație de andocare
- Cablu USB Tip-A tată la USB Tip-B tată, lungime aprox. 1 m
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui
- Evitați electricitatea statică atunci când utilizați HDD-ul
- Atenție: hard diskul se poate încălzi atunci când este conectat la dispozitiv.

Instalarea stației de andocare

1. Porniți computerul.
2. Conectați sursa de alimentare la mufa DC a stației de andocare și conectați sursa de alimentare la priza.
3. Conectați cablul USB la stația de andocare și la un port USB liber al computerului.
4. Introduceți unitatea HDD / SSD de 2.5" sau 3.5" într-unul dintre sloturile stației de andocare.
5. Porniți stația de andocare.
6. HDD-ul va fi recunoscut de calculator ca unitate și este gata de utilizare. Dacă este necesar, poate fi necesar să setați sau să partiționați unitatea prin intermediul managerului de date.



Funcția de clonare

Notă:

Asigurați-vă că hard disk-ul pe care doriți să transferați datele are aceeași capacitate sau o capacitate mai mare decât hard disk-ul de pe care doriți să îl copiați.

Toate datele aflate pe HDD-ul țintă vor fi suprascrise în timpul procedurii de copiere! Prin urmare, vă recomandăm să salvați datele vechi înainte sau să utilizați o unitate de disc goală.

Funcția de clonare fără PC

1. Conectați sursa de alimentare la mufa DC a stației de andocare și conectați sursa de alimentare la priza.
2. Introduceți HDD / SSD din care doriți să copiați datele în slotul HDD1 (Sursă).
3. Introduceți HDD / SSD pe care doriți să salvați datele în slotul HDD2 / HDD3 (Țintă).
4. Porniți stația de andocare.
5. LED-ul de pe sloturi se aprinde permanent în albastru atunci când unitățile sunt detectate.
6. Apăsați butonul de clonare timp de aproximativ 3 secunde pentru a activa procesul de clonare.
7. Când LED-ul clipește, eliberați butonul de clonare și apăsați scurt din nou pentru a începe procesul de clonare.
8. LED-ul indică un proces de copiere.
9. Procesul de copiere este finalizat de îndată ce toate LED-urile luminează albastru.



Asistență Delock

Dacă aveți întrebări, contactați departamentul nostru de asistență pentru clienți support@delock.de

Puteți găsi informații actuale despre produs pe pagina noastră de pornire:
www.delock.com

Clauză finală

Informațiile și datele din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Erorile și greșeli de tipar sunt exceptate.

Drept de autor

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă sau transmisă în niciun scop, indiferent în ce mod, sau prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, fără aprobarea explicită în scris a Delock.

Ediție: 01/2025



Leírás

Ez a Delock dokkoló állomás lehetővé teszi egy külső kapcsolatot akár három 2.5" vagy 3.5" SATA HDD-vel vagy SSD-vel az USB csatlakozó felületen keresztül. Ez a megoldás nem igényel külső házat, mivel a meghajtó közvetlenül csatlakoztatható a dokkolóegységhez.

Klónozási funkció

A klón funkció által egy HDD tartalma átmásolható egy vagy két meghajtóra személyi számítógép használata nélkül.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely
 - 3 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
 - 1 x DC aljzat
- Lapkakészlet: JMicron JMS562
- Funkció gomb:
 - 1 x klónozó gomb
 - 1 x főkapcsoló
- 2.5" és 3.5" SATA HDD / SSD számára
- Valamennyi SATA meghajtóhoz alkalmas, legfeljebb SATA 6 Gb/s adatátviteli sebességig
- Akár 5 Gbps sebességű adatátvitel
- LED jelzőlámpa tápellátás, hozzáférés és másolás állapota
- Rendszerindításra alkalmas
- Méretek (HxSzxM): kb. 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Kimenet: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,1 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 10 mm



Rendszerkövetelmények

- Android 14.0 vagy újabb
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 vagy újabb
- Mac OS 14.5 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Dokkolóállomás
- Kábel USB A-típusú apa – USB B-típusú apa, hosszúsága kb. 1 m
- Külső tápegység
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- Kerülje az sztatikus elektromosságot a HDD használatakor
- Óvatosan járjon el, mivel a HDD működés közben felforrósodhat.

A dokkoló állomás szerelése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a tápegységet a dokkolóállomás egyenáramú aljzatába, majd csatlakoztassa a tápegységet a fali aljzatba.
3. Csatlakoztassa az USB-kábelt a dokkolóállomáshoz, illetve a számítógép egyik szabad USB-portjába.
4. Helyezze be a 2.5" vagy 3.5" HDD / SSD-t az egyik nyílásba a dokkoló állomásba.
5. Kapcsolja be a dokkoló állomást.
6. A HDD-t felismeri a számítógép mint meghajtót és készen áll használatra. Ha szükséges, beállíthatja a partíciókat az adatkezelőn keresztül.



Klónozási funkció

Megjegyzés:

Győződjön meg, hogy a merevlemez amelyikre át akarja vinni az adatokat ugyanakkora vagy nagyobb kapacitású mint amelyikről másolni akar.

A cél HDD-n lévő összes adat a másolási folyamat során felül lesz írva! Ezért javasoljuk, hogy mentse a régi adatokat az üres merevlemez használata előtt.

Klónozási funkció számítógép nélkül

1. Csatlakoztassa a tápegységet a dokkolóállomás egyenáramú aljzatába, majd csatlakoztassa a tápegységet a fali aljzatba.
2. Helyezze be azt a HDD / SSD, ahonnan az adatokat a HDD1 (Forrás) nyílásba kívánja másolni.
3. Helyezze be azt a HDD / SSD, amelyre az adatot el szeretné menteni a HDD2 / HDD3 (cél) nyílásba.
4. Kapcsolja be a dokkoló állomást.
5. A LED a nyílásoknál folyamatosan kék színnel ég, ha a meghajtók azonosítottak.
6. Tartsa lenyomva a klón gombot körülbelül 3 másodpercig, hogy aktiválja a klónozási folyamatot.
7. Amikor a LED fény villog engedje fel a klón gombot és finoman nyomja le még egyszer, hogy elkezdje a klónozás folyamatát.
8. A LED jelzi a másolás folyamatát.
9. A másolási folyamat befejeződött, amint minden LED kéken világít.

Delock támogatás

Ha bármilyen kérdése lenne, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a support@delock.de címen.

A termékkel kapcsolatos legfrissebb információt megtalálja honlapunkon: www.delock.com

Záradék

A kézikönyvben szereplő információk és adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A hibák és nyomtatási hibák kivételt képeznek.

Szerzői jog

A Delock előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan vagy mechanikusan.

Kiadás: 01/2025



Opis

Ova priključna stanica tvrtke Delock omogućuje vanjsku vezu do tri 2.5" ili 3.5" SATA HDD-a ili SSD-a putem USB sučelja. To rješenje ne zahtijeva vanjsko kućište jer se pogonska jedinica može spojiti izravno u priključnu jedinicu.

Funkcija kloniranja

Funkcija kloniranja omogućuje kopiranje sadržaja jednog HDD-a na jedan ili dva pogona bez korištenja osobnog računala.

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 5 Gbps Tipa-B ženski
 - 3 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
 - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Skup čipova: JMicron JMS562
- Funkcijska tipka:
 - 1 x gumb za kloniranje
 - 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
- Za 2.5" i 3.5" SATA HDD / SSD
- Prikladno za sve SATA HDD-ove do SATA 6 Gb/s
- Brzina prijenosa podataka do 5 Gbps
- LED indikator za napajanje, pristup i status kopiranja
- Može se pokrenuti
- Mjere (DxŠxV): oko 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Izlaz: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: ø oko 2,1 mm
 - izvana: ø oko 5,5 mm
 - duljina: oko 10 mm



Preduvjeti sustava

- Android 14.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 ili noviji
- Mac OS 14.5 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Priključna stanica
- Kabel USB Tip-A muški u USB Tip-B muški, duljina oko 1 m
- Vanjski izvor napajanja
- Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti
- Izbjegavajte statički elektricitet kada koristite HDD pogon
- Ne zaboravite da HDD može biti vruć kada je spojen na uređaj.

Instalacija priključne stanice

1. Ponovno pokrenite računalo.
2. Povežite mrežno napajanje na DC priključak stanice za spajanje i povežite mrežno napajanje u utičnicu.
3. Ukopčajte USB kabel na priključnu stanicu i na slobodni USB priključak na računalo.
4. Stavite HDD / SSD od 2.5" ili 3.5" u jedan od utora priključne stanice.
5. Uključite priključnu stanicu.
6. Računalo će prepoznati HDD kao pogon koji će biti spreman za upotrebu. Po potrebi možete podesiti ili podijeliti pogon uz pomoć upravitelja za podatke.



Funkcija kloniranja

Napomena:

Pazite da tvrdi disk na koji prebacujete podatke ima jednak ili veći kapacitet od tvrdog diska s kojega se kopiraju podaci.

Svi podaci koji su na ciljnom HDD-u bit će izbrisani tijekom postupka kopiranja! Stoga preporučujemo da najprije spremite stare podatke ili koristite prazan tvrdi disk.

Funkcija kloniranja bez računala

1. Povežite mrežno napajanje na DC priključak stanice za spajanje i povežite mrežno napajanje u utičnicu.
2. Umetnite HDD / SSD iz kojeg želite kopirati podatke u utor HDD1 (izvor).
3. Umetnite HDD / SSD na koji želite spremiti podatke u utor HDD2 / HDD3 (cilj).
4. Uključite priključnu stanicu.
5. LED na utorima svijetli trajno plavo kada se diskovi otkriju.
6. Pritisnite gumb klona i zadržite otprilike 3 sekundi da biste aktivirali proces kloniranja.
7. Kada LED svjetlo treperi, otpustite tipku za kloniranje i ponovno kratko pritisnite za početak procesa kloniranja.
8. LED signalizira postupak kopiranja.
9. Proces kopiranja dovršen je čim sve LED-lampice počnu svijetliti plavo.

Delock podrška

Ako imate dodatna pitanja, kontaktirajte korisničku podršku support@delock.de

Trenutne informacije o proizvodu pronaći ćete na našoj internetskoj stranici: www.delock.com

Na kraju

Informacije i podaci iz ovog priručnika mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Moguće su pogreške i propusti pri tisku.

Prava vlasništva

Nijedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se bez izričitog pisanog odobrenja tvrtke Delock reproducirati ili prenositi ni u koju svrhu, neovisno o načinu ili sredstvu, elektronički ili mehanički.

Izdanje: 01/2025



Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock επιτρέπει μια εξωτερική σύνδεση έως και τριών SATA HDD ή SSD 2.5" ή 3.5" μέσω της διεπαφής USB. Αυτή η λύση δεν απαιτεί την εξωτερική περιφράξη εφόσον ο οδηγός μπορεί απλά να συνδεθεί απευθείας στον σταθμό σύνδεσης.

Λειτουργία κλωνοποίησης

Η λειτουργία κλώνου σας επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου από ένα HDD σε άλλο ή δύο οδηγούς χωρίς τη χρήση PC.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 5 Gbps Τύπου-B, θηλυκό
 - 3 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: JMicron JMS562
- Πλήκτρο λειτουργίας:
 - 1 x κουμπί Κλωνοποίηση
 - 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Για 2.5" και 3.5" SATA HDD / SSD
- Κατάλληλος για όλες τις μονάδες SATA της τάξης των SATA 6 Gb/s
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Έξοδος: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 10 mm



Απαιτήσεις συστήματος

- Android 14.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 ή νεότερο
- Mac OS 14.5 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Καλώδιο USB Τύπου-A αρσενικό προς USB Τύπο-B αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Αποφύγετε τον στατικό ηλεκτρισμό κατά τη χρήση της HDD
- Προσέχετε καθώς η HDD μπορεί να καίει όταν είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή.

Εγκατάσταση του σταθμού βάσης

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή DC του Σταθμού αγκύρωσης και συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
3. Συνδέστε το καλώδιο USB με τον σταθμό βάσης και μία ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας.
4. Εισαγάγετε την HDD / SSD 2.5" ή 3.5" σε μία από τις υποδοχές του σταθμού βάσης.
5. Ενεργοποιήστε το σταθμό βάσης.
6. Η HDD θα αναγνωριστεί από τον υπολογιστή σας ως μονάδα δίσκου και είναι έτοιμη για χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, ίσως χρειαστεί να ορίσετε ή να διαμερισματοποιήσετε τη μονάδα δίσκου που διαθέτετε μέσω της διαχείρισης δεδομένων.



Λειτουργία κλωνοποίησης

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σκληρού δίσκου στην οποία θέλετε να μεταφέρετε τα δεδομένα, διαθέτει μεγαλύτερη ή ίση χωρητικότητα με τη μονάδα σκληρού δίσκου από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε την αντιγραφή.

Όλα τα δεδομένα του δίσκου HDD προορισμού θα αντικατασταθούν κατά τη διαδικασία αντιγραφής! Γι' αυτό το λόγο συνιστούμε να αποθηκεύσετε τα παλιά σας δεδομένα πριν ή να χρησιμοποιήσετε έναν άδειο σκληρό δίσκο.

Λειτουργία κλωνοποίησης χωρίς PC

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή DC του Σταθμού αγκύρωσης και συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
2. Εισάγετε το HDD / SSD από το οποίο επιθυμείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα στην υποδοχή HDD1 (Πηγή).
3. Εισάγετε την HDD / SSD στην οποία επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στην υποδοχή HDD2 / HDD3 (Στόχος).
4. Ενεργοποιήστε το σταθμό βάσης.
5. Η ένδειξη LED στις υποδοχές ανάβει μόνιμα μπλε όταν εντοπιστούν οι οδηγοί.
6. Πατήστε το κουμπί αντιγραφής για περίπου 3 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία αντιγραφής.
7. Όταν η ένδειξη LED αναβοσβήνει, αφήστε το κουμπί κλώνου και πατήστε σύντομα ξανά για να ξεκινήσει η διαδικασία κλώνου.
8. Η ένδειξη LED υποδεικνύει τη διεργασία αντιγραφής.
9. Η διαδικασία αντιγραφής ολοκληρώνεται μόλις όλα τα λαμπάκια LED ανάψουν μπλε.



ελληνικά

Υποστήριξη Delock

Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας στη διεύθυνση support@delock.de

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες προϊόντος στην αρχική μας σελίδα: www.delock.com

Τελική ρήτρα

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται σφάλματα και κακέκτυπα.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου χρήστη για οποιοδήποτε σκοπό ανεξάρτητα από το αν γίνεται ηλεκτρονικά ή μηχανικά, χωρίς τη ρητή γραπτή έγκριση της Delock.

Έκδοση: 01/2025

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU), the ErP directive (2009/125/EC), LVD directive (2014/35/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-comission.

The declaration of conformity can be downloaded here:
https://www.delock.de/produkte/G_64332/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.

