

Philips 27B2N3500J/00 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels 2K LCD Zwart

Merk : Philips

Artikelcode: 27B2N3500J/00

Productnaam : 27B2N3500J/00

Business Monitor 27B2N3500J LCD-monitor

Philips 27B2N3500J/00 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels 2K LCD Zwart:

Voer dagelijkse taken snel en comfortabel uit dankzij de SoftBlue-technologie, Quad HD-resolutie en vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. SmartErgoBase geeft de monitor bovendien een ergonomische touch.

Philips 27B2N3500J/00. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: 2K, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	HDCP versie	1.4/2.2
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Ergonomie	
HD type *	2K	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Display technologie *	LCD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Soort paneel *	IPS	Kabelslot sleuf type	Kensington
LED backlight	✓	In hoogte verstelbaar *	✓
Backlight type	W-LED	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Touchscreen *	✗	Scharnier	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	Pivot hoek	-90 - 90°
Responstijd *	4 ms	Draaibaar	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Antireflectiescherm	✓	kantel aanpassingen	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Bereik kantelhoek	-5 - 30°
Ondersteunde grafische resoluties	2560 x 1440	On Screen Display (OSD)	✓
Ondersteunde video-modi	1440p	Aantal On Screen Display-talen	21
Typische contrastverhouding *	1500:1	Plug and play	✓
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	LED-indicatoren	✓
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	16 kWu
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Stroomverbruik (typisch) *	11,28 W
Pixeldichtheid	109 ppi	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 190 kHz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Frequentiebereik verticaal	48 - 120 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Schermdiagonaal in centimeters	68,6 cm		

Beeldscherm		Energie	
DDC/CI	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Waasniveau	25 procent	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Hardheid oppervlak	3H	Soort voeding	Intern
sRGB-dekking (gemiddeld)	125 procent	Eisen aan de omgeving	
NTSC-dekking (normaal)	114 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Prestatie		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
AMD FreeSync *	✗	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Knippervrije technologie	✓	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht en omvang	
Multimedia		Breedte apparaat (met standaard)	615 mm
Aantal luidsprekers	2	Diepte apparaat (met standaard)	146 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Hoogte apparaat (met standaard)	539 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht (met standaard)	6,23 kg
Design		Breedte (zonder voet)	615 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Diepte (zonder voet)	46 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte (zonder voet)	361 mm
Rand voorzijde	Zwart	Gewicht (zonder voet)	4,56 kg
Voetenkleur	Zwart	Verpakking	
Poorten & interfaces		Breedte verpakking	730 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Diepte verpakking	139 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hoogte verpakking	445 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Gewicht verpakking	9,12 kg
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Inhoud van de verpakking	
HDMI *	✓	Staander inbegrepen	✓
Aantal HDMI-poorten	2	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom
HDMI versie	2.0	Gebruikershandleiding	✓
Aantal DisplayPorts	1	Duurzaamheid	
DisplayPort versie	1.2	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT
Audio-uitgang	✓	Bevat geen	PVC/BFR
HDCP	✓	Overige specificaties	
		Certificaten van naleving	CB



8721038002294

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.