

ASUS ProArt PA32UCE computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart

Merk : ASUS

Productfamilie: ProArt

Artikelcode: 90LM03H0-B02K70

Productnaam : PA32UCE

ASUS ProArt PA32UCE. Beeldscherm diagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	80 cm (31.5")	Hoofdtelefoon uit *	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Hoofdtelefoonuitgangen	1
HD type *	4K Ultra HD	Type aansluitplug	3,5 mm
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Ingebouwde KVM schakelaar	✓
Display technologie *	LED	HDCP	✓
Soort paneel *	IPS	HDCP versie	2.2
LED backlight	✓	Ergonomie	
Touchscreen *	✗	VESA-montage *	✓
Schermhelderheid (piek)	600 cd/m²	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Helderheid (typisch)	600 cd/m²	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Responstijd *	5 ms	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Kabelslot sleuf type	Kensington
Antireflectiescherm	✓	In hoogte verstelbaar *	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Verstelbare hoogte (max)	12 cm
Typische contrastverhouding *	1000:1	Scharnier	✓
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Pivot hoek	-90 - 90°
Kijkhoek, horizontaal	178°	Draaibaar	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Beeldscherm, aantal kleuren *	1.073 miljoen kleuren	kantel aanpassingen	✓
Pixel pitch	0,182 x 0,182 mm	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Pixeldichtheid	140 ppi	Picture-in-Picture	✓
Grootte beeld (horizontaal)	69,7 cm	On Screen Display (OSD)	✓
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm	Energie	
Digitale horizontale frequentie	15 - 135 kHz	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Digitale verticale frequentie	48 - 60 Hz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)		

Beeldscherm		Energie	
Kleurdiepte	10 Bit	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
Kleurstandaard gamut	DCI-P3, sRGB	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	34 kWu
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Stroomverbruik (typisch) *	25,64 W
Gleurengamma DCI-P3	98 procent	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Prestatie		Stroomverbruik (indien uit)	0 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Stroomverbruik (PowerSave)	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Knippervrije technologie	✓	Soort voeding	Intern
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Multimedia		Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	2153206
Aantal luidsprekers	2	Gewicht en omvang	
Gemiddeld vermogen	4 W	Breedte apparaat (met standaard)	714,2 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte apparaat (met standaard)	240 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte apparaat (met standaard)	617,9 mm
Design		Gewicht (met standaard)	8,9 kg
Markt positionering *	Grafisch ontwerp	Breedte (zonder voet)	714,2 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte (zonder voet)	46,8 mm
Afneembare standaard	✓	Hoogte (zonder voet)	438,2 mm
Voetenkleur	Zwart	Gewicht (zonder voet)	5,8 kg
Poorten & interfaces		Verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Breedte verpakking	900 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Diepte verpakking	162 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Hoogte verpakking	515 mm
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Gewicht verpakking	14,1 kg
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Type verpakking	Doos
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Inhoud van de verpakking	
USB Power Delivery tot max.	96 W	Staander inbegrepen	✓
HDMI *	✓	Duurzaamheid	
Aantal HDMI-poorten	2	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
HDMI versie	2.1	Overige specificaties	
Aantal DisplayPorts	2	Certificering	Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready FSC MIX Mac Compliance
DisplayPort versie	1.4		



4711387717479



0197105717466



197105717466



0197105717473



197105717473

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.