

**Philips 4000 series 27B2N4500/00 computer monitor 68,6 cm (27")
2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Grijs**

Merk : Philips

Productfamilie: 4000 series

Artikelcode: 27B2N4500/00

Productnaam : 27B2N4500/00

Business Monitor 27B2N4500 LCD-monitor

Philips 4000 series 27B2N4500/00 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD
Grijs:

Voer dagelijkse taken snel en comfortabel uit dankzij de SoftBlue-technologie, Quad HD-resolutie en vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. SmartErgoBase geeft de monitor bovendien een ergonomische touch.

Philips 4000 series 27B2N4500/00. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Quad HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LCD	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	IPS	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
LED backlight	✓	Scharnier	✓
Backlight type	W-LED	Pivot hoek	-90 - 90°
Touchscreen *	✗	Draaibaar	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Responstijd *	4 ms	kantel aanpassingen	✓
Type reactietijdmetering	GTG (Gray to Gray)	Bereik kantelhoek	-5 - 30°
Antireflectiescherm	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Aantal On Screen Display-talen	21
Ondersteunde grafische resoluties	2560 x 1440	Plug and play	✓
Ondersteunde video-modi	1440p	LED-indicatoren	✓
Typische contrastverhouding *	1500:1		
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1		
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	C
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	13 kWu
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Stroomverbruik (typisch) *	14,94 W
Pixeldichtheid	109 ppi	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Frequentieberek horizontaal	30 - 190 kHz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Frequentieberek verticaal	48 - 120 Hz	Stroomverbruik (PowerSave)	12,7 W
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Schermdiameter in centimeters	68.5 cm		

Beeldscherm		Energie	
Waasniveau	25 procent	Soort voeding	Intern
Hardheid oppervlak	3H	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
sRGB-dekking (gemiddeld)	125 procent	Eisen aan de omgeving	
NTSC-dekking (normaal)	114 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Prestatie		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
AMD FreeSync *	✗	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Knippervrije technologie	✓	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht en omvang	
Multimedia		Breedte apparaat (met standaard)	614 mm
Aantal luidsprekers	2	Diepte apparaat (met standaard)	231 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Hoogte apparaat (met standaard)	436 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht (met standaard)	6,79 kg
Ingebouwde camera *	✗	Breedte (zonder voet)	614 mm
Design		Diepte (zonder voet)	59 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Hoogte (zonder voet)	371 mm
Kleur van het product *	Grijs	Gewicht (zonder voet)	5,05 kg
Voetenkleur	Zilver	Verpakking	
Poorten & interfaces		Breedte verpakking	730 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Diepte verpakking	139 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hoogte verpakking	445 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Gewicht verpakking	9,45 kg
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Staander inbegrepen	✓
HDMI *	✓	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom, USB
Aantal HDMI-poorten	2	Gebruikershandleiding	✓
HDMI versie	2.0	Duurzaamheid	
Aantal DisplayPorts	1	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT
DisplayPort versie	1.2	Bevat geen	PVC/BFR
Audio-uitgang	✓	Overige specificaties	
HDCP	✓	Certificaten van naleving	CB
HDCP versie	1.4/2.2		



8721038003734

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.