



COUGAR CGRGDN-850 power supply unit 850 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : COUGAR

Artikelcode: 31GR085001P01

Productnaam : CGRGDN-850

COUGAR CGRGDN-850. Totaal vermogen: 850 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 55 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 150,450 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Certificering: FCC, CE, EAC, UK CA, RoHS



Energie		Poorten & interfaces	
Totaal vermogen *	850 W	CPU power connector (4+4 pin)	✓
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	Lengte CPU-stroomkabel	70 cm
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	Bekabelingstype	Volledig modulair
Stroom	10 A	Prestatie	
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	100 W	80 PLUS certificatie *	80 PLUS Gold
Gecombineerd vermogen (+12V)	849,6 W	Bedoeld voor *	PC
Gecombineerd vermogen (+5V)	100 W	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	ATX version	3.1
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Bearing technologie	Gegroefd
Max huidige output (+3.3V)	20 A	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Max huidige output(+12V)	70,8 A	Design	
Max huidige output (+5V)	20 A	Kleur van het product	Zwart
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Type koeling	Actief
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Ventilator diameter	12 cm
Efficiëntie	91 procent	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Under total voltage	Aan/uitschakelaar	✓
Poorten & interfaces		Certificaten	
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Certificering	FCC, CE, EAC, UK CA, RoHS
Lengte stroomkabel moederbord	55 cm	Gewicht en omvang	
Aantal SATA power connectors	6	Breedte	140 mm
Lengte SATA-stroomkabel	150,450 mm	Diepte	150 mm
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) *	2	Hoogte	86 mm
PCI Express power connectors (6+2 pin)	3	Gewicht	2,4 kg
PCI Express-voedingsconnectoren (12+4-pins)	1	Verpakking	
		Breedte verpakking	305 mm
		Diepte verpakking	210 mm

Poorten & interfaces		Verpakking	
Lengte van de PCI Express-voedingsconnectoren (12+4 pins)	600 mm	Hoogte verpakking	105 mm
		Gewicht verpakking	2,75 kg



4710483779169

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.