



AOC 24P4U computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart

Merk : AOC

Artikelcode: 24P4U

Productnaam : 24P4U


Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC 24P4U computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart:

Maximaliseer je productiviteit met de 24P4U 24" FHD monitor

De 24P4U biedt een 24" FHD beeldscherm met een verversingsfrequentie van 120 Hz en in de hardware aangebrachte technologieën die blauw licht tegengaan, zodat je comfortabel naar heldere beelden kijkt. Met zijn handige, uitschuifbare USB-hub en zijn professionele design is dit de perfecte monitor om je werkruimte te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren.

AOC 24P4U. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Kabelslot sleuf type	Kensington
HD type *	Full HD	In hoogte verstelbaar *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Soort paneel *	IPS	Scharnier	✓
LED backlight	✓	Pivot hoek	-90 - 90°
Backlight type	W-LED	Draaibaar	✓
Touchscreen *	✗	Horizontaal draaibaar	-175 - 175°
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	kantel aanpassingen	✓
Responstijd *	4 ms	Bereik kantelhoek	-5 - 30°
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Energie	
Antireflectiescherm	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	C
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	D
Typische contrastverhouding *	1500:1	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	11 kWu
Contrast ratio (dynamisch)	20000000:1	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	13 kWu
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	30 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Vermogensverbruik (max)	73 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Pixel dichtheid	93 ppi	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz	Stroom	1.5 A
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz	Soort voeding	Intern
Digitale horizontale frequentie	30 - 140 kHz	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Digitale verticale frequentie	48 - 120 Hz		
Schermdiagonaal in centimeters	60,4 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
Hardheid oppervlak	3H		

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
sRGB-dekking (gemiddeld)	111,1 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Prestatie		Temperatuur bij opslag	-25 - 55 °C
Knippervrije technologie	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 93 procent
Multimedia		Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Aantal luidsprekers	2	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Gemiddeld vermogen	4 W	Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	542,4 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte apparaat (met standaard)	232,9 mm
Design		Hoogte apparaat (met standaard)	507,4 mm
Markt positionering *	Thuis	Gewicht (met standaard)	4,72 kg
Kleur van het product *	Zwart	Breedte (zonder voet)	542,4 mm
Rand voorzijde	Zwart	Diepte (zonder voet)	51 mm
Poorten & interfaces		Hoogte (zonder voet)	320,2 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht (zonder voet)	2,98 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpakking	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Breedte verpakking	650 mm
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Diepte verpakking	139 mm
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Hoogte verpakking	455 mm
HDMI *	✓	Gewicht verpakking	6,48 kg
Aantal HDMI-poorten	1	Inhoud van de verpakking	
HDMI versie	1.4	Staander inbegrepen	✓
Aantal DisplayPorts	1	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
DisplayPort versie	1.2	HDMI-kabellengte	1,8 m
Audio-ingangen	✓	Lengte stroomkabel	1,8 m
Audio-uitgang	✓	Duurzaamheid	
Hoofdtelefoon uit *	✓	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Ergonomie		Overige specificaties	
VESA-montage *	✓	Local dimming	✓
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Garantieperiode	5 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC



4038986142878

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.