

Verbatim 32353 oplader voor mobiele apparatuur Universeel Wit AC Snel opladen Binnen

Merk : Verbatim

Artikelcode: 32353

Productnaam : 32353

Verbatim 32353. Type oplader: Binnen, Type stroombron: AC, Lader compatibiliteit: Universeel. Ingangsspanning: 100 - 240 V, Uitgangsspanning (max): 20 V. Aantal USB-Type-C-poorten: 2, Snel opladen, Stroomspanning bescherming: Overstroom, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting. Kleur van het product: Wit



Prestatie		Energie	
Lader compatibiliteit *	Universeel	Uitgangsstroom (@15 V)	3 A
Type stroombron *	AC	Uitgangsstroom (@20 V)	3,25 A
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1	Poort 1 uitgangsstroom	3,25 A
Aantal USB-Type-C-poorten	2	Poort 2 uitgangsstroom	3,25 A
Snel opladen	✓	Poort 3 uitgangsstroom	3 A
Snelle oplaadtechnologie	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0	Type stekker	Type C
Type oplader *	Binnen	Gewicht en omvang	
Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max) *	3	Breedte	43,4 mm
Programmeerbare voeding (PPS)	✓	Diepte	89 mm
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Hoogte	31 mm
USB Power Delivery herziening	3.0	Gewicht	92 g
USB Power Delivery tot max.	65 W	Verpakking	
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting	Breedte verpakking	80 mm
Design		Diepte verpakking	112 mm
Kleur van het product *	Wit	Hoogte verpakking	43 mm
Materiaal behuizing	Acrylonitriëlbutoadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC)	Gewicht verpakking	135 g
LED-indicatoren	✓	Type verpakking	Hangende doos
Plug and play	✓	Eisen aan de omgeving	
Galliumnitride (GaN) transistors	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 35 °C
Energie		Temperatuur bij opslag	0 - 35 °C
Ingangsspanning	100 - 240 V	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Frequentie	50/60 Hz	Inhoud van de verpakking	
Stroom	1.3 A	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Maximaal vermogen	65 W	Certificaten	
Uitgangsspanning (max)	20 V	Certificaten van naleving	CE, REACH, RoHS
Uitgangsspanning (min)	5 V	Logistieke gegevens	
Poort 1 uitgangsstroom	65 W	Garantieperiode	1 jaar
Poort 2 uitgangsstroom	65 W	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	260 mm
Poort 3 uitgangsvermogen	18 W	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	480 mm
Uitgangsstroom (5 V)	3 A	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	230 mm
Uitgangsstroom (9 V)	3 A	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	7 kg
		Land van herkomst	China

Energie

Uitgangsstroom (12V) 3 A



0023942323532



023942323532

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.