



AOC G4 Q27G4SRU computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: G4

Artikelcode: Q27G4SRU

Productnaam : Q27G4SRU

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 320 Hz, Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G4SRU computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart:

Ontgrendel met de Q27G4SRU 27" QHD 300 Hz gaming monitor een totaal nieuw snelheidsniveau

Ervaar de nieuwste snufjes op het gebied van competitief gamen met de Q27G4SRU, een baanbrekende 27" QHD monitor die een verbluffende resolutie combineert met een ultrasnelle verversingsfrequentie van 300 Hz. Voorzien van een Fast IPS-paneel met een GtG van 1 ms en een MBR MPRT van 0,3 ms, is deze monitor in staat ongelooflijk vloeiende, kristalheldere bewegingen te tonen, zodat je tijdens snelle acties altijd een kleine voorsprong hebt. HDR400 brengt met behulp van diepe contrasten en scherpe details beelden tot leven, terwijl de ergonomische standaard en het eSports-design van de basis ook tijdens de meest intensieve spelen comfort en stabiliteit bieden.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	68,6 cm (27")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	In hoogte verstelbaar *	✓
HD type *	Quad HD	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Scharnier	✓
Display technologie *	LED	Pivot hoek	-90 - 90°
Soort paneel *	Fast IPS	Draaibaar	✓
LED backlight	✓	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Backlight type	W-LED	kantel aanpassingen	✓
Touchscreen *	✗	Bereik kantelhoek	-3 - 21°
Helderheid (typisch)	450 cd/m ²	Picture-in-Picture	✓
Responstijd *	1 ms	Energie	
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Reactietijd (MPRT)	0,3 ms	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Antireflectiescherm	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	25 kWu
Beeldscherm vorm *	Flat	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	40 kWu
Typische contrastverhouding *	1000:1	Stroomverbruik (typisch) *	26 W
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Maximale refresh snelheid *	320 Hz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Soort voeding	Intern
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Pixeldichtheid	108,8 ppi	Gewicht en omvang	
Schermdiameter in centimeters	68,58 cm	Breedte apparaat (met standaard)	613,9 mm
HDR-ondersteuning	✓	Diepte apparaat (met standaard)	207,7 mm
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400	Hoogte apparaat (met standaard)	516 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	124,2 procent	Gewicht (met standaard)	6,11 kg
Adobe RGB dekking	92,5 procent		
Gleurengamma DCI-P3	96,2 procent		

Prestatie		Gewicht en omvang	
AMD FreeSync *	✓	Breedte (zonder voet)	613,9 mm
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Diepte (zonder voet)	51,3 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte (zonder voet)	52,6 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	4,17 kg
Multimedia		Verpakking	
Aantal luidsprekers	2	Breedte verpakking	730 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Diepte verpakking	139 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte verpakking	455 mm
		Gewicht verpakking	8,9 kg
Design		Inhoud van de verpakking	
Markt positionering *	Gamen	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI
Kleur van het product *	Zwart	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Rand voorzijde	Zwart	HDMI-kabellengte	1,8 m
Afneembare standaard	✓		
Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
HDMI *	✓	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	2	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
HDMI versie	2.1	Lage invoervertraging	✓
Aantal DisplayPorts	1	FPS-teller	✓
DisplayPort-uitgangsversie	1.4	Richtpunt	✓
DisplayPort versie	1.4	Schaduwregeling	✓
Audio-uitgang	✓	Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
HDCP	✓	Local dimming	✓
HDCP versie	2.2	Garantieperiode	3 jaar
Ergonomie		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		



4038986182713

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.