

Shuttle Slim PC DH770 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA



Merk : Shuttle

Artikelcode: DH770

Productnaam : Slim PC DH770 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA

Shuttle Slim PC DH770 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA. Type behuizing: 1,35L maat pc, Type product: Mini PC barebone. Chipset moederbord: Intel H770, Processor socket: LGA 1700, BIOS type: UEFI AMI. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Aantal geheugenslots: 2, Maximum intern geheugen: 64 GB. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Opslag schijf-interface: PCI Express, SATA III. Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 2. Type koeling: Actief. Netvoeding: 120 W

Processor		Design	
Type processor *	✗	Type koeling *	Actief
Geheugen		Aan/uitschakelaar	✓
Interne geheugen geïnstalleerd *	✗	LED-indicatoren	HDD, Stroom
Geheugen slots type *	SO-DIMM	Materiaal behuizing	Metaal
Aantal geheugenslots *	2	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Maximum intern geheugen	64 GB	Kabelslot sleuf type	Kensington
Supported memory clock speeds	5600 MHz	VESA-montage	✓
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	Paneelmontage-interface	100 x 75 mm
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Type product *	Mini PC barebone
Geheugen voltage	1.1 V	Prestatie	
ECC	✗	Chipset moederbord	Intel H770
Non-ECC	✓	Processor socket	LGA 1700
Opslagmedia		Aantal ondersteunde processoren	1
Opslagdrives geïnstalleerd *	✗	Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Ondersteunde types opslag-drives *	HDD & SSD		UEFI AMI
Opslagschijf afmetingen ondersteund *	2.5,M.2	BIOS type	✓
Opslag schijf-interface	PCI Express, SATA III	Trusted Platform Module (TPM) version	2.0
NVMe	✓	Audiochip	Realtek ALC888S
Grafisch		Technische details	
Ingebouwde grafische adapter *	✗	Certificaten van naleving	BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, VCCI
Audio			
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Logistieke gegevens	
Netwerk		Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733080
Ethernet LAN *	✓	Duurzaamheid	
Wifi *	✗	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, ErP
LAN controller	Intel I226-LM	Energie	
Poorten & interfaces		Soort voeding *	Externe AC-adapter
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	3	Netvoeding	120 W
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1	Aantal voedingen	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	4	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Aantal HDMI-poorten *	2	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
HDMI versie	2.0b	AC-adapter, uitgangsspanning	19 V
Aantal DisplayPorts	2	AC-adapter, uitgangsstroom	6,32 A
DisplayPort versie	1.4		

Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
Microfoon, line-in ingang	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Combo koptelefoon/microfoon port	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	2	Gewicht en omvang	
Seriële poort(en)	2	Breedte	190 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Diepte	165 mm
Design		Hoogte	43 mm
Type behuizing *	1,35L maat pc	Gewicht	1,3 kg
Kleur van het product *	Zwart	Gewicht verpakking	2,1 kg
		Inhoud van de verpakking	
		Inclusief netsnoer	✓
		Inclusief AC-adapter	✓
		Meegeleverde drivers	✓
		Overige specificaties	
		Land van herkomst	China



887993006918

Catalog Object Cloud