

Shuttle Slim PC DH810 , S1851, 1x HDMI (2.1), 1x DP, 1x USB-C (DP), 1x 2.5" , 2x M.2, 2x LAN (Intel 1G + 2.5G), 2x COM, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA



Merk : Shuttle

Artikelcode: DH810

Productnaam : Slim PC DH810 , S1851, 1x HDMI (2.1), 1x DP, 1x USB-C (DP), 1x 2.5" , 2x M.2, 2x LAN (Intel 1G + 2.5G), 2x COM, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA

Shuttle Slim PC DH810 , S1851, 1x HDMI (2.1), 1x DP, 1x USB-C (DP), 1x 2.5" , 2x M.2, 2x LAN (Intel 1G + 2.5G), 2x COM, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA. Type behuizing: 1,35L maat pc, Type product: Mini PC barebone. Processor socket: LGA 1851 (Socket V1), BIOS type: EFI AMI. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Aantal geheugenslots: 2, Maximum intern geheugen: 96 GB. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Opslag schijf-interface: M.2, PCI Express, SATA. Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 2. Type koeling: Actief. Netvoeding: 120 W

Processor		Design	
Type processor *	✗	Kleur van het product *	Zwart
Geheugen		Type koeling *	Actief
Geheugen slots type *	SO-DIMM	LED-indicatoren	HDD, Stroom
Aantal geheugenslots *	2	Materiaal behuizing	Metaal
Maximum intern geheugen	96 GB	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Supported memory clock speeds	5600 MHz	Kabelslot sleuf type	Kensington
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	VESA-montage	✓
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Type product *	Mini PC barebone
Geheugen voltage	1.1 V	Prestatie	
ECC	✗	Processor socket	LGA 1851 (Socket V1)
Non-ECC	✓	Aantal ondersteunde processoren	1
Opslagmedia		BIOS type	EFI AMI
Ondersteunde types opslag-drives *	HDD & SSD	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Opslagschijf afmetingen ondersteund *	2.5"	Trusted Platform Module (TPM) version	2.0
SSD-vormfactor	M.2	Audio-uitgangskanalen	2.0 kanalen
Opslag schijf-interface	M.2, PCI Express, SATA	Audiochip	Realtek ALC888S
NVMe	✓	Technische details	
Aantal storage drives ondersteund	2	Certificaten van naleving	BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, VCCI
Grafisch		Logistieke gegevens	
Ingebouwde grafische adapter *	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733080
Audio		Software	
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Ondersteunt Windows	Windows 11
Netwerk		Ondersteunt Linux	✓
Ethernet LAN *	✓	Duurzaamheid	
Wifi *	✗	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, ErP
LAN controller	Intel® I219, Intel I226	Energie	
Poorten & interfaces		Soort voeding *	Externe AC-adapter
Aantal USB 2.0-poorten *	4	Netvoeding	120 W
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	2	Aantal voedingen	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Aantal USB4 Gen 2x2 poorten	1	AC-adapter, uitgangsspanning	19 V
Aantal HDMI-poorten *	1	AC-adapter, uitgangsstroom	6,32 A

Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
HDMI versie	2.1	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Aantal DisplayPorts	1	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
DisplayPort versie	1.4a	Gewicht en omvang	
Microfoon, line-in ingang	✓	Breedte	165 mm
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Diepte	190 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	2	Hoogte	43 mm
Seriële poort(en)	2	Gewicht	1,3 kg
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Gewicht verpakking	2,1 kg
Design		Inhoud van de verpakking	
Type behuizing *	1,35L maat pc	Inclusief netsnoer	✓
		Inclusief AC-adapter	✓
		Snelstartgids	✓
		Meegeleverde drivers	✓



887993007816

Catalog Object Cloud