

iiyama ProLite T2452MSC-W1AG computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Touchscreen Wit

Merk : iiyama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode: T2452MSC-W1AG

Productnaam : T2452MSC-W1AG

iiyama ProLite T2452MSC-W1AG. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Wit



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	On Screen Display (OSD)	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	On Screen Display (OSD)-talen	Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch
HD type *	Full HD	Aantal On Screen Display-talen	10
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Plug and play	✓
Display technologie *	LED	Energie	
Soort paneel *	IPS	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Touchscreen *	✓	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Touchscreen technologie	Projected capacitive-systeem	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	15,8 kWu
Touch technologie	Multi-touch	Stroomverbruik (typisch) *	16 W
Hoeveelheid simultane aanraakpunten	10	Stroomverbruik (in standby) *	0,7 W
Helderheid (typisch)	400 cd/m ²	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Helderheid	345 cd/m ²	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Responstijd *	5 ms	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Stroom	0.8 A
Antireflectiescherm	✓	Soort voeding	Intern
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Typische contrastverhouding *	1000:1	Eisen aan de omgeving	
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Kijkhoek, horizontaal	178°	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Kijkhoek, verticaal	178°	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Gewicht en omvang	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 83 kHz	Breedte apparaat (met standaard)	567 mm
Frequentiebereik verticaal	50 - 76 Hz	Diepte apparaat (met standaard)	253,5 mm
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	Hoogte apparaat (met standaard)	385 mm
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	Gewicht (met standaard)	5,6 kg
Schermdiameter in centimeters	60,5 cm	Breedte (zonder voet)	567 mm
DDC/CI	✓	Diepte (zonder voet)	43,5 mm
Hardheid oppervlak	7H		
Prestatie			
Knippervrije technologie	✓		

Prestatie		Gewicht en omvang	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte (zonder voet)	335,5 mm
Palm negeren	✓	Verpakking	
Multimedia		Breedte verpakking	635 mm
Aantal luidsprekers	2	Diepte verpakking	143 mm
Gemiddeld vermogen	2 W	Hoogte verpakking	405 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht verpakking	7,2 kg
Ingebouwde camera *	✗	USB kabel lengte	1,5 m
Design		Inhoud van de verpakking	
Kleur van het product *	Wit	Meegeleverde kabels	AC, USB, HDMI
Rand voorzijde	Wit	Snelstartgids	✓
Poorten & interfaces		HDMI-kabellengte	1,5 m
Ingebouwde USB-hub *	✓	Lengte stroomkabel	1,8 m
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Duurzaamheid	
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Duurzaamheidscertificaten	ErP
Aantal upstream-poorten	1	Overige specificaties	
Aantal downstreampoorten	2	Compatibele besturingssystemen	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1		
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2		
USB Touch port	✓	Positienauwkeurigheid	2 mm
HDMI *	✓	Gebruikersknoppen	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Aantal DisplayPorts	1		
Hoofdtelefoon uit *	✓		
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Helderheid	345 cd/m²
Type aansluitplug	3,5 mm		
HDCP	✓		
Ergonomie		Verpakkingsinhoud	Screwdriver
VESA-montage *	✓	Actief weergavegebied (b x h)	527 x 296,5 mm
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Touch-methode	stylus, finger, glove (latex)
Verbeterd kabelbeheer	✓	Aantal USB-aansluitingen	2
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Gewicht	5,6 kg
Kabelslot sleuf type	Kensington	Hoogte	385 mm
In hoogte verstelbaar *	✗	Breedte	567 mm
kantel aanpassingen	✓	Diepte	253,5 mm
Bereik kantelhoek	-5 - 90°	Bedieningspaneel	Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power
		Certificaten van naleving	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Mean time between failures (MTBF)	50000 uur



4948570127207

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.