

15m Actieve High Speed HDMI Kabel met Grip Connectors, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps, UHD HDMI Kabel voor TV/Monitor/Display

Productcode: HDMI2-CABLE-GRIP-15M



Deze High Speed HDMI™-kabel is ontworpen voor betrouwbare prestaties in bedrijfs-, AV- en IT-omgevingen. De HDMI 2.0 specificaties zijn permanent in elke connector gegraveerd. Deze exclusieve functie maakt giswerk overbodig, garandeert compatibiliteit en bevestigt dat de kabel geschikt is voor high-bandwidth prestaties.

De HDMI UHD kabel beschikt over vergulde grip connectors om onbedoelde ontkoppelingen te voorkomen. De connectors sluiten stevig aan op HDMI-poorten, waardoor deze kabel ideaal is voor gemonteerde en kritieke installaties, zoals beveiligingssystemen en HDMI switches.

Geniet van haarscherpe 4K-video, hoge refresh rates en high-resolution beelden op UHD-schermen, werkstations, videowalls en AV-installaties. Deze High Speed HDMI 2.0-kabel ondersteunt 4K bij 60Hz, 1440p bij 144Hz en 1080p bij 240Hz, met een bandbreedte tot 18Gbps voor een consistente en betrouwbare signaalkwaliteit.

Beleef diepe contrasten en nauwkeurige kleuren dankzij HDR10, gecombineerd met multi-channel audio via ARC, Dolby Atmos®, DTS:X® en 7.1 Dolby® TrueHD. Bovendien zorgt HDCP 2.2 voor veilige contentweergave, zowel via HDMI 2.0 als bij legacy-apparaten.

Leid deze HDMI-kabel gemakkelijk om hoeken, achter beeldschermen, tussen bureaus en andere uitrusting dankzij een flexibele, halogeenvrije TPE mantel die meer dan 2000 buigcycli kan weerstaan en robuuste trekontlastingen. Aluminium-Mylar folie met gevlochten afscherming minimaliseert EMI in dichte opstellingen en gedeelde ruimtes. Vergulde connectors garanderen de signaalintegriteit, zijn corrosiebestendig en zijn bestand tegen meer dan 10.000+ inserties, waardoor ze geschikt zijn voor zowel dagelijks gebruik als langdurig gebruik.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **Ontworpen voor Lange Afstanden**: Actieve 15m HDMI 2.0 kabel levert scherpe 4K 60 Hz HDR10 met HDCP 2.2 over een grotere afstand dan passieve kabels; Indrukwekkende audiokwaliteit met 32-ch audio, 7.1 surround, ARC & DTS-HD Master Audio ondersteuning
- **Minimaliseer Onbedoelde Ontkoppelingen**: Vergrendelbare HDMI connectors vermijden onbedoeld loskoppelen door trillingen, spanning of hantering; Verzeker betrouwbare signaaltransmissie naar gemonteerde apparatuur met beperkte toegang
- **Snelle Specs Identificatie**: Dankzij Quick ID-markeringen op de connector zie je direct welk type HDMI kabel je in handen hebt; Milieuvriendelijke TPE mantel is slijtvast, flexibel en bestand tegen scherpe bochten, en volledig RoHS compliant
- **Extra Bereik**: Stabiele 4K 60Hz met 18Gbps bandbreedte over lange afstanden; Ideaal voor vergaderzalen, klaslokalen en pro AV-setups; Ondersteunt 1440p 144Hz en 1080p 240Hz; Werkt met USB-C naar HDMI-adapters voor Apple M-serie Pro/Max MacBooks
- **De Keuze van de IT-Pro**: Onze digitale display kabels zijn grondig getest in ons Innovation Lab op signaalintegriteit, duurzaamheid en compatibiliteit met HDMI, DisplayPort, USB-C en legacy-interfaces; Gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Actief
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	VW-1

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	18Gbps
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Audiospecificaties	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Connectors getest op meer dan 10.000 inserties

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI
Connector B	1 - HDMI

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10% tot 90%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24 AWG
Type behuizing	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Kabellengte	49.2 ft [15 m]
Buitendiameter kabel	0.4 in [9 mm]
Lengte product	593.9 in [1508.5 cm]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	2.4 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	11.0 in [28.0 cm]
Breedte Verpakking	11.0 in [28.0 cm]
Hoogte Verpakking	3.3 in [8.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - hdmi 2.0 kabel
	1 - Câble HDMI 2.0 de 15m

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.