




## MSI MAG A1000GL PCIE5 WHITE power supply unit 1000 W 24-pin ATX ATX Wit

**Merk :** MSI

**Artikelcode:** MAG A1000GL PCIE5 WHITE

**Productnaam :** MAG A1000GL PCIE5 WHITE

MSI MAG A1000GL PCIE5 WHITE. Totaal vermogen: 1000 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 24-pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 60 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 150,500 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Wit, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 13,5 cm. Breedte: 150 mm, Diepte: 150 mm, Hoogte: 86 mm



| Energie                                       |                                                                                          | Poorten & interfaces                      |                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Totaal vermogen *                             | 1000 W                                                                                   | Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)   | 450,500 mm        |
| AC-ingangsspanning *                          | 100 - 240 V                                                                              | EPS power connector (8-pin)               | ✗                 |
| AC-ingangsfrequentie                          | 50/60 Hz                                                                                 | EPS-voedingsconnector (4+4 pin)           | ✓                 |
| Power Factor Correctie (PFC) type             | Actief                                                                                   | PCI Express power connectors (6+2 pin)    | 4                 |
| Aantal +12V rail(s)                           | 1                                                                                        | PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1                 |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V)                 | 120 W                                                                                    | Bekabelingstype                           | Volledig modulair |
| Gecombineerd vermogen (+12V)                  | 999,6 W                                                                                  | Prestatie                                 |                   |
| Gecombineerd vermogen (+5V)                   | 120 W                                                                                    | 80 PLUS certificatie *                    | 80 PLUS Gold      |
| Gecombineerd vermogen (-12V)                  | 3,6 W                                                                                    | Bedoeld voor *                            | PC                |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb)                  | 15 W                                                                                     | Vormfactor van de voeding (PSU) *         | ATX               |
| Max huidige output (+3.3V)                    | 22 A                                                                                     | ATX version                               | 3.1               |
| Max huidige output(+12V)                      | 83,3 A                                                                                   | Bearing technologie                       | FDB               |
| Max huidige output (+5V)                      | 22 A                                                                                     | Design                                    |                   |
| Max huidige output (-12V)                     | 0,3 A                                                                                    | Kleur van het product                     | Wit               |
| Max huidige output (+5Vsb)                    | 3 A                                                                                      | Type koeling                              | Actief            |
| Efficiëntie                                   | 90 procent                                                                               | Ventilator diameter                       | 13,5 cm           |
| Stroomspanning bescherming                    | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning | Aantal ventilatoren                       | 1 ventilator(en)  |
| Poorten & interfaces                          |                                                                                          | Ventilator snelheid                       | 500 - 1800 RPM    |
| Motherboard power connector *                 | 24-pin ATX                                                                               | Belichting                                | ✗                 |
| Lengte stroomkabel moederbord                 | 60 cm                                                                                    | Aan/uitschakelaar                         | ✓                 |
| Aantal SATA power connectors                  | 12                                                                                       | Gewicht en omvang                         |                   |
| Lengte SATA-stroomkabel                       | 150,500 mm                                                                               | Breedte                                   | 150 mm            |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) * | 1                                                                                        | Diepte                                    | 150 mm            |
|                                               |                                                                                          | Hoogte                                    | 86 mm             |
|                                               |                                                                                          | Gewicht                                   | 169 g             |



4711377357104

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.