



TP-Link BE3600 Wi-Fi 7 draadloze router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Zwart

Merk : TP-Link

Artikelcode: TL-WR3602BE

Productnaam : BE3600 Wi-Fi 7

TP-Link BE3600 Wi-Fi 7. Type WAN-aansluiting: USB, WISP. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 2882 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000,2500 Mbit/s, VPN-server: OpenVPN, PPTP, L2TP, Wireguard. Aantal gegevensstromen: 4x4. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: HTTPS, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal



WAN-verbinding		Beheerfuncties	
Ethernet WAN *	✓	Web-gebaseerd management	✓
SIM-kaartsleuf *	✗	Quality of Service (QoS)	✓
3G/4G USB modem compatibiliteit *	✓	Aantal gegevensstromen	4x4
Type WAN-aansluiting	USB, WISP	Beveiliging	
Draadloos LAN		Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	HTTPS, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Wifi-band *	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)	Firewall	✓
Wifi-standaard *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Stateful Packet Inspection (SPI)	✓
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) *	2882 Mbit/s	Protocollen	
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 7 (802.11be)	DHCP client	✓
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	688 Mbit/s	DHCP server	✓
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	2882 Mbit/s	Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4, IPv6, TCP, UDP
Netwerk		Design	
Ethernet LAN *	✓	Kleur van het product	Zwart
Interfacetype Ethernet LAN *	2.5 Gigabit Ethernet	Aan/uitschakelaar	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000,2500 Mbit/s	Type product *	Draagbare router
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz)	1	Certificaten	
Aantal gastnetwerken (5 GHz)	1	Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC)
VPN-server	OpenVPN, PPTP, L2TP, Wireguard	Inhoud van de verpakking	
PPPoE/PPTP/L2TP-doorgifte	✓	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45), USB Type-A
DSL-eigenschappen		Inclusief AC-adaptor	✓
Intern modem	✓	Snelle installatiehandleiding	✓
Poorten & interfaces		Energie	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Type stroombron *	DC
USB-poort *	✓	Spanning	5 V
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1	Output current	3 A
		Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

Eisen aan de omgeving

Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent



1210002620888



1210002604116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.