

iivama ProLite XB2497HSN-B1 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart

Merk : iivama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode: XB2497HSN-B1

Productnaam : XB2497HSN-B1

iivama ProLite XB2497HSN-B1. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Verbeterd kabelbeheer	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
HD type *	Full HD	Kabelslot sleuf type	Kensington
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	In hoogte verstelbaar *	✓
Display technologie *	LED	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Soort paneel *	IPS	Scharnier	✓
Touchscreen *	✗	Draaibaar	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	Horizontaal draaibaar	-60 - 60°
Responstijd *	1 ms	kantel aanpassingen	✓
Reactietijd (MPRT)	1 ms	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch, Oekraïens
Beeldoppervlakte	Mat		
Beeldscherm vorm *	Flat		
Typische contrastverhouding *	1500:1		
Maximale refresh snelheid *	100 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren		
Pixel pitch	0,275 x 0,275 mm		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 115 kHz		
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm		
Schermdiagonaal in centimeters	60,5 cm		
Prestatie		Energie	
AMD FreeSync *	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Knippervrije technologie	✓	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	14 kWu
Multimedia		Stroomverbruik (typisch) *	15 W
Aantal luidsprekers	2	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Gemiddeld vermogen	4 W	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
		Soort voeding	Intern
		Energie-efficiëntieschaal	A tot G
		Gewicht en omvang	
		Breedte apparaat (met standaard)	538,5 mm
		Diepte apparaat (met standaard)	209,5 mm
		Hoogte apparaat (met standaard)	496,5 mm
		Gewicht (met standaard)	5,1 kg
		Hoogte (zonder voet)	373,5 mm

Multimedia		Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte verpakking	685 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte verpakking	126 mm
Design		Hoogte verpakking	405 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Gewicht verpakking	6,9 kg
Kleur van het product *	Zwart	USB kabel lengte	1 m
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, USB Type-C
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	HDMI-kabellengte	1,5 m
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Lengte stroomkabel	1,5 m
Aantal downstreampoorten	4	Duurzaamheid	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Duurzaamheidscertificaten	ErP, TCO
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Overige specificaties	
USB Power Delivery tot max.	65 W	Gebruikersknoppen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)
HDMI *	✓		
Aantal HDMI-poorten	1		
HDMI versie	1.4		
Aantal DisplayPorts	1		
Aantal DisplayPort-uitgangen	1		
DisplayPort versie	1.2		
Hoofdtelefoon uit *	✓		
HDCP	✓		
Netwerk			
Ethernet LAN	✓	Verpakkingsinhoud	quick start guide, safety guide
Ergonomie		Gewicht	5,1 kg
VESA-montage *	✓	Breedte	538,5 mm
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Diepte	209,5 mm
		Bedieningspaneel	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
		Certificaten van naleving	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Fabrieksgarantie	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1



4948570125890

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.