



DELL SE2726H computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : DELL

Artikelcode: DELL-SE2726H

Productnaam : SE2726H

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- HDMI
- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL SE2726H computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Dell 27 monitor met TÜV-gecertificeerd oogcomfort, vernieuwingsfrequentie van 144 Hz, weinig blauw licht en compact ontwerp.

DELL SE2726H. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	In hoogte verstelbaar *	✗
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	kantel aanpassingen	✓
HD type *	Full HD	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	On Screen Display (OSD)	✓
Display technologie *	LCD	Plug and play	✓
Soort paneel *	IPS		
LED backlight	✓	Energie	
Backlight type	Edge LED	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Touchscreen *	✗	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	15 kWu
Responstijd *	8 ms	Stroomverbruik (typisch) *	15 W
Reactietijd (MPRT)	1 ms	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Antireflectiescherm	✓	Vermogensverbruik (max)	35 W
Beeldscherm vorm *	Flat	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
	720 x 400, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Ondersteunde grafische resoluties		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
		Soort voeding	Intern
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080p	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Typische contrastverhouding *	1000:1	Eisen aan de omgeving	
Maximale refresh snelheid *	144 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kijkhoek, horizontaal	178°	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Kijkhoek, verticaal	178°	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Responstijd (snel)	4 ms	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Hoogte bij opslag	5000 - 12192 m
Pixeldichtheid	81 ppi	Gewicht en omvang	
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm	Breedte apparaat (met standaard)	611,1 mm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Diepte apparaat (met standaard)	199,9 mm
Digitale horizontale frequentie	30 - 170 kHz	Hoogte apparaat (met standaard)	453,7 mm
Digitale verticale frequentie	48 - 145 Hz	Gewicht (met standaard)	4,2 kg
Hardheid oppervlak	3H	Breedte (zonder voet)	611,1 mm
NTSC-dekking (normaal)	72 procent	Diepte (zonder voet)	49,2 mm

Prestatie		Gewicht en omvang	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Hoogte (zonder voet)	361,9 mm
AMD FreeSync *	✓	Gewicht (zonder voet)	3,61 kg
AMD FreeSync-type	FreeSync	Bezel breedte (zijkant)	6,6 mm
Knippervrije technologie	✓	Bezel breedte (bovenkant)	6,6 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Bezel breedte (onderkant)	1,34 cm
Multimedia		Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Gewicht verpakking	6,26 kg
Ingebouwde camera *	✗	Inhoud van de verpakking	
Design		Staander inbegrepen	✓
Markt positionering *	Kantoor	Meegeleverde kabels	AC, HDMI
Kleur van het product *	Zwart	HDMI-kabellengte	1,8 m
Afneembare standaard	✓	Duurzaamheid	
Voetenkleur	Zwart	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Poorten & interfaces		Bevat geen	PVC/BFR, Arsenicum, Kwik
Ingebouwde USB-hub *	✗	Koolstofvoetafdruk	
HDMI *	✓	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	161
Aantal HDMI-poorten	2	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	73,26
HDMI versie	1.4	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	12,56
Hoofdtelefoon uit *	✗	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	68,75
HDCP	✓	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	6,6
HDCP versie	1.4	PAIA-versie	GaBi version 2, 2025
Ergonomie		Overige specificaties	
VESA-montage *	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
Ophangstelsel voor aan de muur	✓		
Verbeterd kabelbeheer	✓		
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		
Kabelslot sleuf type	Kensington		



5397321028734



0884116692065



884116692065

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.