



Philips 27M2N3201PL/00 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Wit



Merk : Philips

Artikelcode: 27M2N3201PL/00

Productnaam : 27M2N3201PL/00

Fast IPS Gaming monitor 27M2N3201PL Full HD-gamemonitor

Philips 27M2N3201PL/00 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Wit:

Deze snelle IPS-monitor tilt de game-ervaring naar een hoger niveau met een overklokbare vernieuwingsfrequentie van 260 Hz en een Smart MBR-responstijd van 0,3 ms. Met de scherpe HDR-beeldkwaliteit en Full HD-resolutie garandeert deze monitor een uitstekende algehele game-ervaring. Philips 27M2N3201PL/00. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Wit

Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Kabelslot sleuf type	Kensington
HD type *	Full HD	In hoogte verstelbaar *	✗
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	kantel aanpassingen	✓
Display technologie *	LCD	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Soort paneel *	Fast IPS	On Screen Display (OSD)	✓
LED backlight	✓	On Screen Display (OSD)-talen	Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens
Backlight type	W-LED		
Touchscreen *	✗	Energie	
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Responstijd *	1 ms	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
Reactietijd (MPRT)	0,3 ms	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	35 kWu
Beeldscherm vorm *	Flat	Stroomverbruik (typisch) *	20,71 W
Typische contrastverhouding *	1000:1	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Maximale refresh snelheid *	260 Hz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Soort voeding	Intern
Pixel pitch	0,3108 x 0,3108 mm	Eisen aan de omgeving	
Pixeldichtheid	81,59 ppi	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Frequentiebereik horizontaal	30 - 280 kHz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Frequentiebereik verticaal	48 - 240 Hz	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Gewicht en omvang	
HDR-ondersteuning	✓	Breedte apparaat (met standaard)	614 mm
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Diepte apparaat (met standaard)	195 mm
DDC/CI	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	462 mm
Hardheid oppervlak	3H	Gewicht (met standaard)	3,92 kg
Kleurstandaard gamut	sRGB	Breedte (zonder voet)	614 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	116 procent	Diepte (zonder voet)	60 mm
NTSC-dekking (normaal)	107 procent	Hoogte (zonder voet)	368 mm
Adobe RGB dekking	87 procent	Gewicht (zonder voet)	3,32 kg
Gleurengamma DCI-P3	91,9 procent		
sRGB	✓		
Schermgrootte	68.5 cm (27")		
Prestatie			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		

Prestatie		Verpakking	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Breedte verpakking	780 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte verpakking	139 mm
Multimedia		Hoogte verpakking	455 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Gewicht verpakking	6,48 kg
Ingebouwde camera *	✗	Inhoud van de verpakking	
Design		Staander inbegrepen	✓
Markt positionering *	Gamen	Gebruikershandleiding	✓
Kleur van het product *	Wit	Meegeleverde software	Evnia Precision Centre
Poorten & interfaces		Overige specificaties	
Ingebouwde USB-hub *	✗	Lage invoervertraging	✓
HDMI *	✓	Compatibele besturingssystemen	DDC/CI; Mac OS; sRGB; Windows 11/10
Aantal HDMI-poorten	1	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
HDMI versie	2.0	Gebruikersknoppen	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Aantal DisplayPorts	1	Beeldverbetering	SmartImage game
DisplayPort-uitgangsversie	1.4	Officiële goedkeuringen	CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
Hoofdtelefoon uit *	✓	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
HDCP	✓	Recyclinginformatie	
HDCP versie	2.3	Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad 100 procent	
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		



8721038007732

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.