

## iiyama ProLite XB2797QSNPH-B1 27IN IPS LCD 4MS 2560X1440 350CD/M2 HDMI/DP/USB 2 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart

**Merk :** iiyama

**Productfamilie:** ProLite

**Artikelcode:** XB2797QSNPH-B1

**Productnaam :** XB2797QSNPH-B1 27IN IPS LCD 4MS 2560X1440 350CD/M2 HDMI/DP/USB 2



iiyama ProLite XB2797QSNPH-B1 27IN IPS LCD 4MS 2560X1440 350CD/M2 HDMI/DP/USB 2. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Beeldoppervlakte: Mat, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Verbeterd kabelbeheer	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
HD type *	Quad HD	Kabelslot sleuf type	Kensington
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	IPS	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Helderheid (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>	Scharnier	✓
Reactietijd (MPRT)	1 ms	Draaibaar	✓
Beeldoppervlakte	Mat	Horizontaal draaibaar	-60 - 60°
Typische contrastverhouding *	1000:1	kantel aanpassingen	✓
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch, Oekraïens
Maximale refresh snelheid *	75 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren		
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm		
Frequentiebereik horizontaal	31 - 112 kHz		
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Schermdiameter in centimeters	68,5 cm		
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent		
NTSC-dekking (normaal)	72 procent		
Prestatie		Energie	
AMD FreeSync *	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Knippervrije technologie	✓	Stroomverbruik (typisch) *	21 W
		Stroomverbruik (in standby) *	21 W
		Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
		Soort voeding	Intern
Multimedia		Gewicht en omvang	
Aantal luidsprekers	2	Breedte apparaat (met standaard)	613 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Diepte apparaat (met standaard)	209,5 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	565,5 mm
Megapixels	5 MP	Gewicht (met standaard)	6 kg
		Hoogte (zonder voet )	415,5 mm
		Verpakking	
		Breedte verpakking	691 mm

<b>Multimedia</b>		<b>Verpakking</b>	
Ingebouwde microfoon	✓	Diepte verpakking	142 mm
Ingebouwde camera *	✓	Hoogte verpakking	447 mm
<b>Design</b>		Gewicht verpakking	8,2 kg
Kleur van het product *	Zwart	USB kabel lengte	1,5 m
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Meegeleverde kabels	AC, USB, HDMI, USB Type-C
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	HDMI-kabellengte	1,5 m
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Lengte stroomkabel	1,5 m
Aantal downstreampoorten	4	<b>Duurzaamheid</b>	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Duurzaamheidscertificaten	ErP, TCO
USB Power Delivery (USB PD)	✓	<b>Overige specificaties</b>	
USB Power Delivery tot max.	96 W	<p>picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), Extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)</p>	
Aantal HDMI-poorten	1		
Aantal DisplayPorts	1		
Aantal DisplayPort-uitgangen	1		
Hoofdtelefoon uit *	✓		
Ingebouwde KVM schakelaar	✓		
HDCP	✓		
<b>Netwerk</b>			
Ethernet LAN	✓		
<b>Ergonomie</b>			
VESA-montage *	✓	Verpakkingsinhoud	quick start guide, safety guide
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Gewicht	6 kg
		Breedte	613 mm
		Diepte	209,5 mm
		Bedieningspaneel	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
		Certificaten van naleving	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Fabrieksgarantie	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1



4948570125975

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.