

iiyama G-MASTER GCB3484WQSU-B2 34IN PRO-GAMING 0.4MS VA LCD 3440X144 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD Zwart



Merk : iiyama

Productfamilie: G-MASTER

Artikelcode: GCB3484WQSU-B2

Productnaam : G-MASTER
GCB3484WQSU-B2 34IN PRO-GAMING 0.4MS VA LCD 3440X144

iiyama G-MASTER GCB3484WQSU-B2 34IN PRO-GAMING 0.4MS VA LCD 3440X144.

Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°.

Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	86,4 cm (34")	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	Verbeterd kabelbeheer	✓
HD type *	UltraWide Quad HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Soort paneel *	VA	In hoogte verstelbaar *	✓
Helderheid (typisch)	450 cd/m ²	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Reactietijd (MPRT)	0,6 ms	Draaibaar	✓
Beeldscherm vorm *	Gebogen	kantel aanpassingen	✓
Schermkrommingsclassificatie	1500R	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch
Typische contrastverhouding *	4000:1		
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Energie	
Maximale refresh snelheid *	200 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	31 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Pixel pitch	0,232 x 0,232 mm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Frequentiebereik horizontaal	30 - 300 kHz	Soort voeding	Intern
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm	Gewicht en omvang	
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm	Breedte apparaat (met standaard)	808 mm
Schermdiagonaal in centimeters	86 cm	Diepte apparaat (met standaard)	290 mm
HDR-ondersteuning	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	578 mm
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range (HDR) 400	Gewicht (met standaard)	8,6 kg
Kleurdiepte	8 Bit	Hoogte (zonder voet)	433 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Gewicht (zonder voet)	5,9 kg
NTSC-dekking (normaal)	80 procent	Verpakking	
Prestatie		Breedte verpakking	982 mm
AMD FreeSync *	✓	Diepte verpakking	190 mm
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium	Hoogte verpakking	490 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht verpakking	13 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	USB kabel lengte	1,85 m
Multimedia		Inhoud van de verpakking	
Aantal luidsprekers	2	Meegeleverde kabels	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Gemiddeld vermogen	10 W	DisplayPort-kabellengte	1,85 m
Ingebouwde luidsprekers *	✓	HDMI-kabellengte	1,85 m
Design		Lengte stroomkabel	1,85 m
Kleur van het product *	Zwart		

Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Duurzaamheidscertificaten	ErP
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Overige specificaties	
Aantal downstreampoorten	4		picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, Sharp and soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD rotate, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), Dual Mode, Target Assist, display information, reset
Aantal HDMI-poorten	2		
Aantal DisplayPorts	1		
Hoofdtelefoon uit *	✓		
HDCP	✓		
Ergonomie			
VESA-montage *	✓	Gebruikersknoppen	
		Verpakkingsinhoud	quick start guide, safety guide
		Gewicht	8,6 kg
		Breedte	808 mm
		Diepte	290 mm
		Bedieningspaneel	Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume
		Certificaten van naleving	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570127900

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.