



ATEN VGA/Audio Cat 5-ontvanger (1024 x 768 bij 300 m)

Merk : ATEN

Artikelcode: VE170R-AT-G

Productnaam : VGA/Audio Cat 5-ontvanger (1024 x 768 bij 300 m)



- Transmissie over grote afstanden tot 300 m
 - Superieure videokwaliteit: 1920x1200 bij 60 Hz (30 m); 1600x1200 bij 60 Hz (150 m); 1024x768 bij 60 Hz (300 m)
 - Audio ingeschakeld (mono)
 - Instelbare versterkings-/compensatieregeling
 - Ingebouwde 8KV/15KV ESD-beveiliging
 - Kan in rek worden gemonteerd
 - Voldoet aan de VESA FDMI-montagestandaard
- VGA/Audio Cat 5-ontvanger (1024 x 768 bij 300 m)



ATEN VGA/Audio Cat 5-ontvanger (1024 x 768 bij 300 m):

De VE170R A/V Over Cat 5-ontvanger maakt verbinding met een zender* om signalen tot 300 m vanaf de bron uit te breiden met een Cat 5e-kabel. Dat is een voordelige en efficiënte oplossing voor het verzenden en ontvangen van audio en video van de hoogste kwaliteit.

1x VE170R A/V Over Cat 5-ontvanger

1x voedingsadapter

1x montageset (1 stuks)

1x gebruiksaanwijzing

Kenmerken		Eisen aan de omgeving	
Soort *	AV-receiver	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
Maximum resolutie *	1920 x 1200 Pixels	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 80 procent
Ondersteundende kabel types	Cat5	Gewicht en omvang	
Maximaal bereik	300 m	Breedte	127,7 mm
Maximale refresh snelheid	60 Hz	Diepte	90,4 mm
Elektrostatische ontlading (ESD) bescherming	✓	Hoogte	22,6 mm
Electrostatic Discharge (ESD) bescherming	15 kV	Gewicht	460 g
Ondersteunde grafische resoluties	1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Verpakking	
Bandbreedte	300 MHz	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Materiaal	Metaal	Breedte verpakking	59 mm
Rack-montage	✓	Diepte verpakking	239 mm
Impedantie	75 Ohm	Hoogte verpakking	160 mm
Kleur van het product	Zwart	Gewicht verpakking	560 g
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Inclusief AC-adapter	✓
VGA (D-Sub) uitgang ports	1	Gebruikershandleiding	✓
Audio-uitgang	1	Montage gereedschap	✓
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Logistieke gegevens	
Energie		(Buitenste) hoofdverpakking breedte	250 mm
Bedrijfsspanning (ontvanger)	5,3 V	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	325 mm
Stroomverbruik (RX)	3,32 W	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	175 mm
Eisen aan de omgeving		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	3,2 kg
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C	Netto gewicht kartonnen doos	2,3 kg
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	5 stuk(s)



4710423777286

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date