

# USB HDMI over Cat 5e / Cat 6 KVM-console-extender met 1080p niet-gecomprimeerde video - 100 m

Product ID: SV565UTPHDU



Dankzij de SV565UTPHDU USB HDMI® KVM-extender kunt u via één Cat 5e- of Cat 6-kabelverbinding een pc op maximaal 100 m afstand bedienen, met niet-gecomprimeerde 1080p HDMI-video en toegang tot maximaal 3 aangesloten USB-apparaten.

Deze HDMI USB-extender is een flexibele oplossing om grote high-definition schermen op afstand van voeding te voorzien en ondersteunt niet-gecomprimeerde 1080p of 1920x1200 videoresoluties op de maximale afstand. Dankzij extra functies zoals 3D-ondersteuning, HDCP-, CEC- en Lip Sync-doorvoer kunt u uw inhoud precies zoals gewenst op het verder gelegen scherm laten zien.

Deze veelzijdige KVM-console-extender kan op een enkelvoudig systeem worden aangesloten of in cascade op een KVM-schakelaar voor het op afstand bedienen van meerdere systemen. De console-extender beschikt over 3 USB 2.0-poorten op het externe uiteinde, waardoor u een toetsenbord, muis, printer of andere randapparatuur kunt aansluiten. Omdat de extender Cat 5e (of betere) netwerkkabels gebruikt, kunt u ervoor kiezen om bestaande infrastructuurkabels te gebruiken. Zo voorkomt u problemen en bespaart u de kosten van het aanleggen van videokabelbundels.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Bedien één of meer servers vanaf een externe locatie binnen hetzelfde gebouw of campus
- Gebruik voor afstandsbediening van beveiligde, fysiek ontoegankelijke servers
- Kan dienst doen als een dunne cliënt voor krachtige gebruikers die krachtige, op de wand gemonteerde servers als hun desktopmachines bedienen
- Bedien en controleer een externe server vanaf een ruwe omgeving waar de pc niet goed zou werken door hitte/stof/enz. (fabriek, magazijn, mijn, enz.).
- Ideaal voor het bedienen van een pc in een ruimte waar het geluid van een ventilator of harde schijf onaanvaardbaar is, zoals een televisiestudio

### Features

- Niet-gecomprimeerde 1080p en 1920x1200 HD-video-uitbreiding
- Breid maximaal 100 m uit over één enkele Cat5e-/Cat6-kabel
- HDCP-, CEC- en Lip Sync-doorvoerondersteuning
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- 3 USB 2.0-poorten met transfersnelheden tot 30 Mbps
- Ondersteunt verbinding met één computer of in cascade met een bestaande KVM-schakelaar
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	KVM-poorten	1
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	PC-videotype	HDMI
	Rack-monteerbaar	Nee
<b>Prestaties</b>	IP-controle	Nee
	Kleurdiepte	30/36-bits Deep Color
	Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
	Maximale digitale resoluties	Full uncompressed 1080p and 1920x1200
	Maximale overdrachtsnelheid	30 Mbps (USB)
<b>Connector(en)</b>	Console-aansluiting(en)	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	Productafmetingen duiden alleen op één unit (host of extern)
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Power
		1 - Verbinding
		1 - USB
		1 - Video
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief 2 wisselstroomadapters
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	C
	Uitgangsspanning	5 DC

	Uitgangsstroom	3 A
	Vermogensopname	15
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	4.4 in [112 mm]
	Gewicht product	29.9 oz [847 g]
	Hoogte product	1.2 in [30 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	6.9 in [175 mm]
	Type behuizing	Aluminium
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	5.4 lb [2.5 kg]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Basiseenheid
		1 - Console-eenheid
		4 - Montagesteunen
		1 - HDMI Kabel
		1 - USB-kabel
		2 - Universele voedingsadapter (NA / EU / VK)
		1 - Verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.