

ATEN 2-poorts True 4K DisplayPort-splitser

Merk : ATEN

Artikelcode: VS192-AT-G

Productnaam : 2-poorts True 4K DisplayPort-splitser



- Verbindt een DisplayPort-bron met twee DisplayPort-monitoren
 - Ondersteunt DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3
 - Ondersteunt resoluties tot 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bij 60 Hz
 - Ondersteunt MST/ Extend Mode en SST/ Split Mode*MST/ Extend Mode: breidt een videobron uit over 2 schermen met een maximale resolutie van 4K.SST/ Split Mode: Dupliceert een enkele videobron naar 2 schermen met een maximale resolutie van 4K op elke monitor
- 2-poorts True 4K DisplayPort-splitser

ATEN 2-poorts True 4K DisplayPort-splitser:

De VS192 2-poorts 4K DisplayPort-splitser is de perfecte oplossing voor iedereen die een bron van digitale high definition-video naar twee of vier beeldschermen tegelijk moet sturen. De VS192 splitst niet alleen maar breidt ook het DisplayPort audio-/videosignaal uit naar twee of vier DisplayPort-monitoren, ideaal voor elke toepassing met meerdere schermen.

1x VS192 2-poorts True 4K DisplayPort-splitser

1x OAD6-1005-26EG voedingsadapter

1x gebruiksaanwijzing

Poorten & interfaces		Verpakking	
Aansluiting video *	DisplayPort	Breedte verpakking	59 mm
Video uit *	2x DisplayPort	Diepte verpakking	239 mm
Hoeveelheid Video ports *	2	Hoogte verpakking	160 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Gewicht verpakking	568 g
Kenmerken		Inhoud van de verpakking	
Kleur van het product	Zwart	Inclusief AC-adapter	✓
Materiaal behuizing	Metaal	Eisen aan de omgeving	
Maximum resolutie *	4096 x 2160 Pixels	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
HD type	4K Ultra HD	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Maximale refresh snelheid	60 Hz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
HDCP versie	1.3	Logistieke gegevens	
HDCP	✓	Netto gewicht kartonnen doos	7,8 kg
Gemakkelijk te installeren	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Plug and play	✓	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	315 mm
Energie		(Buitenste) hoofdverpakking lengte	490 mm
AC-ingangsspanning	5 V	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	338 mm
Stroomverbruik (typisch)	1,185 W	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	12,4 kg
Gewicht en omvang		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	20 stuk(s)
Breedte	80 mm		
Diepte	125 mm		
Hoogte	25 mm		
Gewicht	390 g		



4719264645242

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date