



TVS-673e-4G (EOL)

Gigabit Ethernetpoort (RJ45)	4
10 Gigabit Ethernet-poort	Optioneel via een PCIe-adapter
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
PCIe sleuf	2 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x4 Sleuf 2: PCIe Gen 3 x4
USB 3.2 Gen 1-poort	4
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort	Optioneel via een PCIe-adapter
USB QuickAccess	1 x USB 3.2 Gen 1 Micro-B
IR Sensor	Yes (QNAP RM-IR004)
HDMI-uitgang	2, HDMI 1.4b (tot 3840 x 2160 bij 30 Hz)
Audio-ingang	2 x 3,5 mm aansluitingen voor dynamische microfoons
Audio-uitgang	1 x ingebouwde luidspreker, 1 x 3,5 mm line out-aansluiting (voor versterker of luidsprekers)
Vorm	Toren
LED-indicatoren	Status/Voeding, USB, LAN, schijf 1-6, M.2 SSD 1-2
LCD Display/ knop	Yes
Knoppen	Voeding, Reset, USB Auto Copy
Dimensies (HxBxD)	188,2 × 264,3 × 279,6 mm
Gewicht (netto)	5,85 kg
Gewicht (bruto)	7,6 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Opslag Temperatuur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)

Relatieve vochtigheid	5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 °C
Voedingseenheid	250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A
Stroomverbruik: HDD slaapstand	35,11 W
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch	63,69 W
Ventilator	Systeemventilator: 2 x 90 mm CPU-ventilator: 1 x 60 mm
Systeemwaarschuwing	Zoemer
Kensington beveiligingsslot	Yes
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	1200

Opmerking: Gebruik uitsluitend geheugenmodules van QNAP om de systeemprestaties en stabiliteit te handhaven. Gebruik voor NAS-apparaten met meer dan één geheugensleuf QNAP-modules met identieke specificaties.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

* Test geluidsniveau

Omgeving: Raadpleeg ISO 7779; maximum HDD geladen; positie omstander; gemiddelde gegevens van 1 meter vóór werkende NAS.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.