

TS-453Be-2G	
CPU	Intel® Celeron® J3455 quad-core 1,5 GHz, tot 2,3 GHz
Coderingsversnelling	(AES-NI)
Graphics	Intel® HD Graphics 500
Systeemgeheugen	2GB DDR3L (1 x 2GB)
Maximale hoeveelheid geheugen	8GB
Geheugen sleuf	2 x DDR3L SODIMM-sleuven (Voor dual-DIMM-configuraties moet u een paar identieke DDR3L-modules gebruiken.)
Schijf sleuf	Hot-swappable 4 x 3,5"/2,5" SATA 6 Gb/s HDD/SSD
Gigabit Ethernet-poort	2 x RJ45 Gigabit LAN-poort
10 Gigabit Ethernet-poort	Optioneel 10 Gigabit LAN-poort via een PCIe-uitbreidingskaart
USB-poort	5 x USB 3.0 Type-A poort
PCIe sleuf	1 PCIe 2.0 x2 sleuf
HDMI-uitgang	2 x HDMI v1.4b tot 3840 x 2160 bij 30 Hz
Audio	Ingang: 2 x 3,5mm microfoon-ingang Uitgang: luidspreker, 3,5 mm line Out-aansluiting
LED-indicatoren	Status/energie, LAN, USB, stations
Knoppen	Energie, USB-kopiëren, reset, capacitieve aanraakknoppen (selecteren, enter)
IR-sensor	Optionele QNAP RM-IR004 afstandsbediening
Andere Interfaces	Kensington beveiligingsslot
Afmetingen (H x B x D)	168 x 170 x 226 mm 6,61 x 6,69 x 8,90 inch
Netto gewicht	2,33 kg (5,14 lbs)
Bedrijfstemperatuur en relatieve vochtigheid	0 ~ 40°C (32°F ~ 104°F) / 5~95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 °C (80,6 °F)
Stroomverbruik (W)	HDD Slaapmodus: 15,00W Typische werking: 30,04W
Voedingseenheid	90 W wisselstroomadapter, 100-240 V

Ventilator	1 x 12 cm
------------	-----------

Inhoud van de verpakking	NAS, QIG, 2 x RJ45 ethernetkabels, wisselstroomadapter, netsnoer, set schroeven voor 2,5"/3,5"schijven.
--------------------------	---

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

\* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.