



ATEN HDMI HDBaseT-zender (4K bij 100 m) (HDBaseT Class A)

Merk : ATEN

Artikelcode: VE811T-AT-G

Productnaam : HDMI HDBaseT-zender (4K bij 100 m)
(HDBaseT Class A)



- HDBaseT-connectiviteit: verlengt een HDMI-verbinding tot 100 m over een enkele Cat 5e/6/6a- of ATEN 2L-2910 Cat 6-kabel
 - Ondersteunt HDBaseT Long Reach Mode: tot 150 m over een enkele Cat 5e/6-kabel met resoluties tot 1080p
 - Ondersteunt resoluties tot Ultra HD 4Kx2K en 1080p Full HD
 - Compatibel met HDCP 2.2
- HDMI HDBaseT-zender (4K bij 100 m) (HDBaseT Class A)



ATEN HDMI HDBaseT-zender (4K bij 100 m) (HDBaseT Class A):

De ATEN VE811T HDMI HDBaseT-zender garandeert de optimale HDMI-verbinding tot 100 m over een enkele Cat 5e/6/6a- of ATEN 2L-2910 Cat 6-kabel. De VE811T voldoet aan opties uit de HDMI Specification waaronder 3D, Deep Color, HD lossless audio-indelingen en CEC pass-through. Het ondersteunt Dolby Digital 5.1, DTS HD audio- en videosignalen met resoluties tot 4K.

1x VE811T HDMI HDBaseT-zender
1x 0AD6-1F05-26EG voedingsadapter
1x gebruiksaanwijzing

Kenmerken		Eisen aan de omgeving	
Soort *	AV-zender	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 80 procent
Maximum resolutie *	4096 x 2160 Pixels	Gewicht en omvang	
Ondersteundende kabel types	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a	Breedte	86,4 mm
Maximaal bereik	100 m	Diepte	73 mm
Maximale refresh snelheid	60 Hz	Hoogte	24,7 mm
Bandbreedte	10,2 Gbit/s	Gewicht	280 g
Bandbreedte	340 MHz	Verpakking	
HDCP	✓	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Materiaal	Metaal	Breedte verpakking	59 mm
Impedantie	100 Ohm	Diepte verpakking	119 mm
Kleur van het product	Zwart	Hoogte verpakking	160 mm
Poorten & interfaces		Gewicht verpakking	370 g
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Inhoud van de verpakking	
RJ-45 invoer ports	1	Snelstartgids	✓
HDMI in	1	Logistieke gegevens	
Audio-ingangen	1	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	250 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	325 mm
Energie		(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	175 mm
Operating voltage	5 V	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	2,56 kg
Stroomverbruik (typisch)	3,77 W	Netto gewicht kartonnen doos	2,8 kg
Eisen aan de omgeving		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	10 stuk(s)
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C		
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C		
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent		



4719264645754

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.